



TAP16R, elektronisk termostat
 Programmerbar termostat for rom-/gulvvarme. Prosessor regulert med digitalt display og innebygd klokke. En rekke ukentlig forhåndsinnstilte programmer forenkler programmeringen. Flere avanserte funksjoner er inkludert, for eksempel adaptiv funksjon, åpent vindu-modus og programmer for energisparing og frostbeskyttelse. Innstillingsområde: +5 – +37 °C. 230 V. Maks. utløserstrøm: 16 A. IP21.

TEP44, beskyttelsesdeksel til TAP16R
 Deksel er nødvendig hvis TAP16R skal brukes i miljøer som krever IP44, og ved bruk i forbindelse med ekstern romtemperaturføler (RTX54) som erstatter den interne føleren.

RTX54, ekstern romtemperaturføler
 Erstatter intern føler ved bruk av TEP44. Kan også brukes til å oppnå et forbedret registreringspunkt i rommet når kontrollenheten er plassert slik at den interne romtemperaturføleren ikke viser en relevant verdi. NTC10KΩ. IP54.

SKG30, black bulb sensor
 Måler luft- og strålingstemperatur. Termistor av høy kvalitet. NTC10KΩ. IP30.

PDK65, bevegelsessensor med strømforsyning
 Komplet system med enkel installasjon, for nærværskontroll i mindre rom. Består av en bevegelsessensor, strømforsyning og 3 m kabel. Bevegelsessensoren (IP42) er en passiv IR-sensor som er tilkoblet via en lavspenningskabel og plassert på best egnet sted for registrering. Strømforsyningen (IP65) kan forsyne opptil 5 sensorer. Eksterne, potensialfrie kontakter kan tilkobles. 230 V~, maks. 2,3 kW. Maks. startstrøm: 288 A.

PDK65S, ekstra nærværsføler til PDK65
 Med PDK65 kan opptil 5 sensorer kobles til samme strømforsyning. De passive IR-sensorene kan kobles til med lavspenningskabel og plasseres på best egnet sted for registrering. IP42.

RB3, reléboks 400V3N~
 Reléboks er nødvendig for å kunne styre aggregater av typen 230V3~/400V2~/400V3N~ med TAP16R. Maks. utløsningsstrøm: 16 A. IP44.

RB123, reléboks med tretrinns effektregulator
 Reléboks er nødvendig for å kunne styre aggregater av typen 230V3~/400V2~/400V3N~ med TAP16R. Tretrinns effektregulator og på/av. Maks. utløserstrøm: 16 A. IP44.

Type	Beskrivelse	EL-nr	HxBxD [mm]
TAP16R	Elektronisk termostat, IP21	54 000 45	87x87x53
TEP44	Beskyttelsesdeksel til TAP16R, IP44	54 007 85	87x87x55
RTX54	Ekstern romtemperaturføler, NTC10KΩ, IP54	54 005 54	82x88x25
SKG30	Black bulb sensor NTC10KΩ, IP30	54 006 30	115x85x40
PDK65	Nærværsføler med strømforsyning (opptil 5 detektorer), 230 V~, maks. 2,3 kW, IP42/IP65	54 006 32	102x70x50 88x88x39
PDK65S	Ekstra bevegelsessensor til PDK65, IP42	54 006 33	102x70x50
RB3	Reléboks 400V3N~, 16 A, IP44	54 000 46	155x87x43
RB123	Reléboks med tretrinns effektregulator 400V3N~, 16 A, IP44	54 007 96	155x87x43