

Elvarme 300-900 W

18 modeller



Thermoplus

Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras

Bruksområde

Thermoplus monteres over vinduene og gir effektiv beskyttelse mot kaldras. Den slanke utformingen gjør den også velegnet til oppvarming av områder med begrenset plass, for eksempel badetrom. Thermoplus kan dessuten være et kostnadsbesparende og fleksibelt alternativ til gulvvarme.

Komfort

Varmestrålerne gir en myk, behagelig varme, og individuell komfort kan oppnås med punkt- og soneoppvarming. De gir også utmerket beskyttelse mot kaldras fra vindusflater. Ingen bevegelige deler betyr et støyfritt system som ikke forårsaker luftbevegelser, og bedre hygiene takket være redusert spredning av støv, bakterier og lukt.

Drift og økonomi

Varmestrålerne gir enkel og fleksibel montering og krever minimalt med vedlikehold. Takmontering frigjør veggene og øker sikkerheten. De gir varme umiddelbart, og romtemperaturen kan senkes uten at det går ut over komforten. Den emaljerte fronten gir ekstra god varmeavgivning.

Design

Thermoplus er belagt med hvit emalje, noe som gjør den diskret og slitesterk. Takket være dens smale form, og at den ofte monteres i takvinkelen, kan den bli praktisk talt usynlig.


Produktspesifikasjoner

- Monteres over vindu.
- Braketter for veggmontering medfølger. Fester for takmontering fås som tilbehør.
- Frontpanel av hvit, ripebestandig, emaljert aluminium. Farge: RAL 9010, NCS 0502-B. Bakpanel av varmgalvanisert stålplate.
- Kabelinnføring på venstre side sett forfra.

Thermoplus finnes i tre utførelser:

- Type EC, for tørrom. Styres av separat termostat eller effektregulator. IP20.
- Type ECVT, for våtrom. Med innebygd snorbryter og termostat. IP44.
- Type ECV, for våtrom. Primært beregnet for slavekobling til ECVT, men kan også styres separat med samme metoder som EC. IP44.

Installasjonshøyde



Vi forbeholder oss retten til eventuelle endringer.

Tekniske data | Thermoplus EC. For tørre rom. ⚡

Type	EL-nr	Varmeeffekt [W]	Spenning [V]	Strøm [A]	Overflatetemp. [°C]	Mål LxHxD [mm]	Vekt [kg]
EC45021	54 325 44	450	230V~	2,0	180	1076x100x90	2,6
EC45031	54 325 54	450	400V~	1,1	180	1076x100x90	2,6
EC60021	54 325 46	600	230V~	2,6	180	1505x100x90	3,7
EC60031	54 325 56	600	400V~	1,5	180	1505x100x90	3,7
EC75021	54 325 47	750	230V~	3,3	180	1810x100x90	4,4
EC75031	54 325 57	750	400V~	1,9	180	1810x100x90	4,4
EC90021	54 325 49	900	230V~	3,9	180	2140x100x90	4,8
EC90031	54 325 59	900	400V~	2,3	180	2140x100x90	4,8

Tekniske data | Thermoplus ECVT. For våtrom. Innebygd termostat, bryter, varselampe. ⚡

Type	EL-nr	Varmeeffekt [W]	Spenning [V]	Strøm [A]	Overflatetemp. [°C]	Mål LxHxD [mm]	Vekt [kg]
ECVT30021	54 325 63	300	230V~	1,3	180	870x100x90	2,6
ECVT55021	54 625 65	550	230V~	2,4	180	1505x100x90	4,3
ECVT55031	54 325 66	550	400V~	1,4	180	1505x100x90	4,3
ECVT70021	54 625 67	700	230V~	3,0	180	1810x100x90	5,0
ECVT70031	54 325 68	700	400V~	1,8	180	1810x100x90	5,0

Tekniske data | Thermoplus ECV. For våtrom. Slavekobles til ECVT. ⚡

Type	EL-nr	Varmeeffekt [W]	Spenning [V]	Strøm [A]	Overflatetemp. [°C]	Mål LxHxD [mm]	Vekt [kg]
ECV30021	54 325 73	300	230V~	1,3	180	870x100x90	2,3
ECV55021	54 325 75	550	230V~	2,4	180	1505x100x90	4,0
ECV55031	54 325 76	550	400V~	1,4	180	1505x100x90	4,0
ECV70021	54 325 77	700	230V~	3,0	180	1810x100x90	4,7
ECV70031	54 325 78	700	400V~	1,8	180	1810x100x90	4,7

Kapslingsklasse, Thermoplus EC: Normalutførelse (IP20), Thermoplus ECTV og ECV: Sprutsikker utførelse (IP44). Godkjent av NEMKO og CE-merket.

Utførelsen i 230V~ er også godkjent av Det Norske Veritas.