

O70-S

# O70111200





## O70-S290 LED 900 HF 830 AL

En sirkulær utenpåliggende armatur. Fungerer godt som både tak- og veggmontert. Armaturhuset er i presstøpt aluminium og med polykarbonat diffusor. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3303913**

Lagerkategori **A**



### Teknisk data

IP klasse:	66
IK klasse:	10
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	25
Korrosjonsklasse:	C4

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	8
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	75
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	120
Leakage Current (mA):	0,2

### Dimensjoner

Nettovekt
Bruttovekt (kg)
Diameter (mm)
Høyde (mm)

### Armaturhus

Materiale
Farge

### Optikk

Avdeknings materiale
----------------------

### Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step
Lumen/Watt

Driver	
Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1
Tilkobling	
Ledningstilkobling:	3x2x2,5-PI

Medianlevetid (EN 62717) Ta25	8
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)	

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites 

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)