

C90-R

# C90085801





## C90-R600x600 LED 3200 DALI 840 LI MP

C90-R er en familie av modulære LED-armaturer med fullt opplyste overflater

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3317556

Lagerkategori A



### Dimensjoner

Nettovekt:	4,8
Bruttovekt (kg):	5,26
Lengde (mm):	597
Bredde (mm):	597
Høyde (mm):	71
Utsparring (mm):	574x574

### Optikk

Optikk:	MP - mikroprismatisk
Avdeknings materiale:	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	22

### Teknisk data

IP klasse	55
IK klasse	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

### Armaturhus

Materiale

Farge

### Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	36
Leakage Current (mA):	0,21

Driver	
Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1

Tilkobling	
Ledningstilkobling	5x2x2.5m
Pluggtype	

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites [↗](#)

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)