


[Human Centric Lighting](#)
[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C70537495



C70-P1280 40/60 LED 6800 DALI-D 830 PRE

CP2 MPW-SEN MP

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3330326

Lagerkategori A



Teknisk data

IP klasse: 20

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C): 30

Sensor informasjon

Dekningvinkel på tvers (°): 72

Dekningsvinkel på langs (°): 86

Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter): 4

Sensor type: PIR+Lys (Constant Light System)

Kommunikasjon

Kommunikasjonsprotokoll: Trådløs

Trådløs båndbredde/protokoll: ZigBee;

Dimensjoner

Nettovekt

Bruttovekt (kg)

Elektriske data

Totalt effektforbruk (W)

Driver

Driver

Elektrisk tilbehør

Lystekniske data

Lyskilde

Lumen Ut

Lumen/Watt

Aktuelle tema

[Human Centric Lighting](#)

Bruksområder

[Skoler og undervisning](#)

Teknisk informasjon

[Kvalitet og testing](#)

Last ned

[Brosjyrer](#)

LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon
Himlingssystemer

GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)