



Ex-Steckvorrichtungen 110 V – 240 V, 3-polig Ex-Plugs and sockets 110 V – 240 V, 3 pole

Techn. Daten und Bestellangaben / Technical data and ordering information

16 A



Wandsteckdose
Wall socket



Flanschsteckdose
Flange socket



Kupplung
Coupler



Stecker
Plug



1 P + N + PE

Technische Daten:

Ex-Steckvorrichtung nach CEE und IEC 309-1/2, 110 – 240 V

Zündschutzart: EEx de IIC T6

Konformitätsbescheinigung:

Wandsteckdose, Stecker u. Kupplung:

PTB-Nr. Ex-87.B.1038

Flanschsteckdose: PTB-Nr. Ex-87.B.1036U

Schutzart:

IP 65 nach EN 60529

Nennspannung: bis 250 V~

Frequenz: 50/60 Hz

Schaltvermögen: AC3 bis 250 V~/16 A

Vorsicherung max.:

ohne therm. Schutz: 16 A, aM

mit therm. Schutz: 25 A, aM

Leitungseinführungen:

Wandsteckdose: 1 x M25 (unten)

Stecker und Kupplung: 9 - 17 mm Ø

Anschlußklemmen:

Wandsteckdose: 2 x 4 mm²

Stecker und Kupplung: 4 mm²

Technical data:

Ex-Plug and socket to CEE and IEC 309-1/2, 110 – 240 V

Explosion category: EEx de IIC T6

Certificate of Conformity:

Wall socket, plug and coupler:

PTB No. Ex-87.B.1038

Flange socket: PTB No. Ex-87.B.1036U

Protection category:

IP 65 acc. to EN 60529

Rated voltage: up to 250 V AC

Frequency: 50/60 Hz

Switching capacity: AC3 up to 250 V AC/16 A

Back up fuse, max.:

without thermal protection: 16 A, aM

with thermal protection: 25 A, aM

Cable entries:

Wall socket: 1x M25 (bottom)

Plug and coupler: 9 - 17 mm Ø

Terminals:

Wall socket: 2 x 4 mm²

Plug and coupler: 4 mm²

Bestellangaben / Ordering information:

Spannung Voltage	h ¹⁾	Typ Type	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
110 – 130 V		Wandsteckdose/Wall socket	1,2 kg	GHG 543 4304 V0
		Flanschsteckd./Flange socket	0,3 kg	GHG 543 5304 V0
		Kupplung/Coupler	0,7 kg	GHG 543 3304 V0
		Stecker/Plug	0,4 kg	GHG 543 2304 V0
220 – 240 V		Wandsteckdose/Wall socket	1,2 kg	GHG 543 4306 V0
		Flanschsteckd./Flange socket	0,3 kg	GHG 543 5306 V0
		Kupplung/Coupler	0,7 kg	GHG 543 3306 V0
		Stecker/Plug	0,4 kg	GHG 543 2306 V0

¹⁾ Andere Einstellungen auf Anfrage

¹⁾ Other settings on request

Zubehör/Accessories

Steckerschutzkappe / Plug protection cap	GHG 540 1935 R2
Steckereinführungsstülpe / Entry sleeve	GHG 540 1934 R3

Maßbild / Dimensional drawing

