



**BE-8220SL - BE-8255SL**  
**ERGO™ Slim VDE isolerte**  
**sporskrutrekke med 3-**  
**komponentskaft 0,5 mm-1,2 mm**



## PRODUKTDETALJER








- Skrutrekker utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™ prosessen
- ERGO™ isolert VDE-skrutrekker for sporskruer med smale klinger (reduisert klingediameter) for sporskruer
- Fosfatert tupp for høyere presisjon, gir presist grep uten avskalling
- 3-komponents skaft for maksimal brukerkomfort, mykt materiale med riflet overflate gir godt grep og bedre kraftoverføring
- Enkelt å velge rett spiss med det fargekodede skaftet og det permanente symbolet på den runde enden
- Ingen fargekoding på de ekstra små skaftene, Størrelse 3 og 3.5
- Flat side for å unngå at skrutrekkeren ruller
- Integrert opphengshull
- Høykvalitets klingeisolasjon som er støpt direkte på klingen
- Klingene er 30 % smalere enn vanlige isolerte klinger for bedre tilgang
- For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V, høykvalitets klingeisolasjon som er støpt direkte på klingen
- Standarder: ISO 2380/DIN 5264
- Individuelt inspisert og kontrollert i henhold til IEC 60900, testet i vannbad med 10 000 V



**Follow the Fish!**



## PRODUKTEGENSKAPER

Produkt							
<b>BE-8220SL</b>	0.5 mm	3.0 mm	100 mm	17 mm	103 mm	203 mm	33 g
<b>BE-8230SL</b>	0.6 mm	3.5 mm	100 mm	17 mm	103 mm	222 mm	33 g
<b>BE-8040SL</b>	0.8 mm	4.0 mm	100 mm	20 mm	122 mm	222 mm	33 g
<b>BE-8050SL</b>	1.0 mm	5.5 mm	125 mm	27 mm	122 mm	247 mm	62 g
<b>BE-8255SL</b>	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	36 mm	122 mm	272 mm	105 g

