



BE-8600S - BE-8640S

ERGO™ VDE isolerte Phillips-skrutrekker med 3-komponentskaft PH0-PH4



PRODUKTDETALJER







- Skrutrekker utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™ prosessen
- ERGO™ isolert VDE-skrutrekker for Phillips-skruer
- Fosfatert utførelse på tuppen for høyere presisjon
- tre-komponents skaft for maksimal brukerkomfort, mykt materiale med riflet overflate gir godt grep og bedre kraftoverføring
- Maksimal komfort med minimal anstrengelse takket være ergonomisk design
- Fargekode på den runde enden for enklere identifisering av sportype
- Enkelt å velge rett spiss med det fargekodede skaftet og det permanente symbolet på den runde enden
- Ingen fargekoding på de ekstra små skaftene, Størrelse PH0
- Flat side for å unngå rulling
- Integrert opphengshull
- Flat side på skaftet for å unngå rulling
- Standarder: ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, VDE-sertifisert
- Klinge i høykvalitets stållegering
- For arbeide med spenninger opp mot 1000 V
- Høykvalitets klingeisolasjon som er støpt direkte på klingen
- Individuelt inspisert og kontrollert i henhold til IEC 60900, testet i vannbad med 10 000 V
- Enkel identifisering av tuppen med fargekodet symbol på skaftet



Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt						
BE-8600S	PH 0	75 mm	17 mm	103 mm	178 mm	31 g
BE-8610S	PH 1	80 mm	27 mm	122 mm	202 mm	64 g
BE-8611S	PH1	80 mm	20 mm	122 mm	202 mm	33 g
BE-8612S	PH 1	150 mm	27 mm	122 mm	272 mm	155 g
BE-8620S	PH 2	100 mm	36 mm	122 mm	222 mm	108 g
BE-8621S	PH 2	100 mm	27 mm	122 mm	222 mm	75 g
BE-8622S	PH 2	175 mm	36 mm	122 mm	297 mm	175 g
BE-8630S	PH 3	150 mm	36 mm	122 mm	272 mm	159 g
BE-8640S	PH 4	200 mm	36 mm	161 mm	361 mm	268 g

