

Patchpanel 24xKat.6 Sort QuickCompact

NCS – Patchpanel Keystone Sort er basert på keystone for stor fleksibilitet. Keystone finnes i mange varianter som bl.a. RJ45, SC, LC-D & MPO for Fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. Patchpanelet har et stort og lett synlig merkefelt med hengslet plastdeksel for varig merking. Keystone kontaktene monteres enkelt på plass, og ubenyttede åpninger kan dekkes med blindplugger.

Monter QuickCompact kontaktene raskt med termineringsverktøy som kobler og kutter overskytende ledere samtidig. Bruk av termineringsverktøy sikrer korrekt terminering hver gang, og gir redusert ubalanse i sløyeresistansen (DCLR) som er kritisk for fjernmating med PoE.

Kontaktene er testet og godkjent mot skadelig lysbue ved frakobling under last med fjernmating av PoE opp til 2A i henhold til IEC 60512-99-002.

Patchpanelet leveres med 24stk Kat.6 QuickCompact kontakter, 19" skruesett og utjevningsleder iht. kravene i NEK702 / EN50310.


Produktet er godkjent for benyttelse i NCS – Norwegian Cabling System.

Panelet i er produsert i halogenfri- og 100% gjenvinnbart materiale.




- 19" Patchpanel 1U sortlakkert stål
- Kat.6 UTP / 5GBase-T
- Integreert kabelstrekavlaster
- Inkludert skruesett og 4mm² utjevningsleder RBC
- Fjernmating med PoE 90W 2A


Quick terminering på 1 – 2 – 3



1. Forgren parene



2. Terminer og kutt



3. Sett på lokk

Se neste side for produktoversikt

Patchpanel 24xKat.6A Sort QuickCompact



Standarder:

- NEK 700/EN 50173:2018
- ISO/IEC 11801: 2017
- TIA/EIA-568.2-D:2018
- IEC 60603-7-4
- IEC 60512-99-002
- Direktiver: 2011/65/EU RoHS; 2015/863/EU, EU Reach SVHC kandidatliste

Elektriske data QuickCompact:

Elektrisk isolasjonsmotstand:	500 MΩ @ 100V dc
Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-kontakt:	1000V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt
Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-panel:	1500V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt
Frakopling av elektrisk last 4-pars PoE 90 W:	2A per leder

Mekaniske data QuickCompact:

Levetid antall innkoblinger minimum:	750 ganger
IDC kontakt heltråd installasjonskabel:	22 – 24 AWG
IDC kontakt på flertråd patchkabel:	22 – 24 AWG
Re-terminerbar:	Ja
Fargekode:	568A & 568B
Mekanisk innfesting:	Keystone

Fysiske data QuickCompact:

Montaktmateriale:	Høy slagfast flammehemmende plast UL-94V-0
RJ45 pinner:	Fosfor bronselegering m/50μ" gull
IDC kontakt:	Fosfor bronselegering m/100μ" sinklegering
Størrelse QuickCompact:	19,3 x 17,0 x 32,7mm (hxbxd)
Temp. område:	-10 til 60°C, 95% relativ luftfuktighet

Fysiske størrelse panel:

Størrelse panel:	484 x 95 x 45mm (bxhxd), 0,95kg
------------------	---------------------------------

Bestillingsinformasjon

Elnr.	Beskrivelse
69 701 29	Patchpanel 19" 24xKat.6 UTP Sort QuickCompact
88 030 01	Termineringsett QuickCompact

Leverandør:

Distributør:



Lanse AS

Postboks 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00,

E-post: lanse@lanse.no, Hjemmeside: www.lanse.no