

FDV 1740262



Produkt: Glass Poly.skap IP66 404020 tr.dør u/m.plate
EI-nummer: 1740262
EAN: 8431044091273
Enhet: STK
Produsent: IDE Division Electrica
ETIM-klasse: EC000261
Blokknummer: 230401
Produktbeskrivelse: Glass veggskap i fibreglassforsterket polyester med injisert polyuretan tetningspakning. Skapet passer i industrimiljøer, uteanlegg, mat produksjon, kjemisk- og farmasøytisk industri, transformatorstasjoner og utendørsområder hvor holdbarhet og motstand mot kjemikalier og UV-stråler er nødvendige. Skapet har transparent glassdør i UV-stabilisert polykarbonat med dobbel-bit 3-mm DIN lås. Monteringsplate følger ikke med.
- Motstandsdyktighet: IK08
- Ipgrad: IP66
- Omgivelsestemperaturområde: -30 °C / +60 °C.
- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC - 1500 V DC.
- Isolasjonsklasse 2, dobbel isolasjon
- Farge: RAL 7035
- Standard: IEC 62208, IEC 61439-1
I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU

Varegruppe: 1711 - Modulskap/Tilbehør

Mål:

Dybde (mm): 200
Bredde (mm): 400
Høyde (mm): 400
Vekt (g): 4600

Rengjøring og rengjøringsmetoder:	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall:	
Behandlingsmåte for avfall:	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering