


# Junistar IsoSafe TW



## Junistar IsoSafe TW Sort 460lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White

### LEDDim

El-nummer: 3204580  
EAN: 7021989122456  
SG artikkelnr: 912245




### Elektrisk

Systemeffekt (W): 8.5W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 460lm (@ 4000K)  
Effekt: 54 lm/W  
Fargetemperatur: 2000-4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 42°



### Dimmetype

Type: Tunable White LEDDim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfellings, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Diameter (mm) D: 94  
Innfellingsdiameter (mm): 83  
Innfellingshøyde (mm): 48  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.384

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 115 x 95

