

Junistar Lux



Junistar Lux Børstet stål 580lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3236603
EAN: 7021989025030
SG artikkelnr: 902503
Erstatter: 902202, 997170



Elektrisk

Watt: 7W
Systemeffekt (W): 8W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 580lm
Effekt: 73 lm/W
Fargetemperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 1
Levetid: L90/B10 > 100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°
UGR: UGR < 22

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Børstet stål
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 50
Diameter (mm) D: 94
Innfellingsdiameter (mm): 83
Innfellingshøyde (mm): 48
Vekt (kg) brutto/netto: 0.395 / 0.325

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 75



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 0 3 0