

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Polykarbonat- kapslinger PK uten svekkinger – PK 9523.000

Publisering : 06.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger – PK 9523.000

Opprettet: 06.09.2020 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

**Anvendelsesområder:** Omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C  
De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene

**Materiale:** Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat  
Grått deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt  
Lokkskruer: polyamid  
Isolasjonsstopfen: Polyetylen

**Farge:** RAL 7035

**Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:** IP 66

**Kapslingsgrad NEMA:** NEMA 4X

**IK-kode:** IK08

**Leveringsomfang:** Kapsling med deksel  
Lokkskruer  
Isolasjonspropper for veggefesteskruer

**Grunnmateriale:** Polykarbonat

## Produktegenskaper

**Dimensjoner:** Bredder: 360 mm  
Høyde: 254 mm  
Dybde: 111 mm

<b>Lokk:</b>	grå
<b>Temperaturområde for omgivelsene:</b>	-35 °C...+80 °C
<b>Pakkeenhet:</b>	1 stk.
<b>Vekt/VE:</b>	1,5 kg
<b>EAN:</b>	4028177139855
<b>Tolltariffnummer:</b>	94037000
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Produktbeskrivelse:</b>	PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 360x254x111 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med grått deksel
<b>Godkjenninger</b>	
<b>Godkjenninger:</b>	C-UL DNV-GL UL
<b>Sertifikater:</b>	EAC
<b>Forklaringer:</b>	Samsvarserklæring