



ELIT 2,1M12

Jordspyd konisk 2,1m 1/2"

Jordspyd konisk 2,1m 1/2"

Teknisk beskrivelse

Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på $\varnothing 12,7$ mm og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss.

Fordeler:

Solid stålspyd med elektrolytisk pålagt $>254\mu\text{m}$ kobberbelegg
Kobberbelegget sprekker ikke ved bøyning av jordspydet
Et godt utvalg av tilbehør er tilgjengelig



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 2,1M12/ 30100012/ 1240322/ 7070810000616
I henhold til:	---
Modell / utførelse	Andre
Diameter	12,7 Millimeter
Kryssprofil	No
Forbindelsestype	Andre
Lengde	2100 Millimeter
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Kobberbelagt