



JA-110B BUS – glassbruddetektor

JA-110B glassbruddetektor benyttes for tidlig varsling av innbruddsforsøk. Dobbel detektor-teknologi benyttes (lufttrykk og lyd-analysering). Følsomheten er justerbar. Detektoren kommuniserer og strømforsynes via systemets BUS.

○ [Declaration of conformity - JA-110B \(PDF 315.59 kB\)](#)



Beskrivelse

Alarmminne-funksjonen er valgbar og gjør det enkelt å identifisere alarmstedet.

Den er adresserbar og tar en adresse på systemet.

SMART MEMORY indikering (SMI) gir en visuell LED bekreftelse av en utløst detektor.

SMI resettes av betjeningspanelet.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning

via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)

Standby strømforbruk

5 mA

Monteringshøyde

2,5 m fra gulvet

Deteksjonsområde

9 m

Minimum størrelse på vinduet/glasset

0,6 × 0,6 meter

Oppstartstid

maksimum 60 sekunder

Størrelse

100 × 40 × 22 mm

Sikkerhetsgrad

grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-2-7-1

Miljø ihht EN 50131-1

II., innendørs

Brukstemperatur

-10 °C to 40 °C

FG godkjent i grad 2

GD-1004/13

