

HT Combitest 422 u/programvare

EAN 8052870670762 / E-NR

Combitest 422 er en installasjonstester fra HT-Italia. Instrumentet er utført i praktisk design, og har meget stor belyst grafisk skjerm. Skjermen viser alle aktuelle testresultat, hjelpefunksjoner og tilkoblingsdiagram.

Instrumentet er velegnet til å verifisere installasjoner etter NEK 400. Combitest 422 tilfredsstiller kravene for å teste alle målingene i del.6 vedrørende tilsyn og kontroll av installasjoner før idriftsettelse. Combi 422 er svært enkel å betjene og utfører følgende tester:

- Lavohm måling 200mA/5V – for måling på beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser.
- Isolasjonstest 50, 100, 250, 500 og 1000V for måling av isolasjonsmotstand og gulv-/veggmotstand.
- Loop / sløyfe impedans fase/fase, fase/null og fase/jord, med direkte visning i ohm og beregning av kortslutningsstrøm i A og kA. For beregning av I_k min og I_k maks.
- Med IMP 57 (ekstra tilbehør) kan du måle lave impedanser i mΩ og høye kortslutningsnivåer opptil 100kA
- Tester alle typer jordfeilbrytere, type A, B, AC og selektive, 0/180° og viser direkte utkoblingstid, utkoblingsstrøm, berøringsspenning og jordmotstand.
- Overgangsmotstand til jord 2-polet, med nettet som referanse.
- Direkte måling av spenningsfall
- Måler spenning, frekvens og fasefølge.
- Minne for 999 målinger-
- Optisk USB port for PC kommunikasjon, programvare med eksport muligheter til f.eks. Excel (Tilbehør)

Combitest 422 leveres inkl. veske, måleledninger, krokodilleklemmer og brukerveiledning og tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 300V



Tekniske Data:

2 polet jordmotstand:	0-20-200-2000-3000Ω
Oppløsning:	0,01-0,1-1Ω;
Kortslutningsstrøm/Loop Impedans:	
Kortslutningsstrøm:	0-24,4kA
Oppløsning:	0,01-0,1 Ω
Motstand:	0-10-200Ω
Isolasjonsmåling:	
Merkestrøm:	6, 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000mA
Måleområde:	0-20-100-200-1000MΩ
Oppløsning / Teststrøm:	0,01-0,1-1MΩ
Utkoblingstid:	0-1000ms
Testspenning:	50-100-250-500-1000V
LavOhm måling:	
Område:	0-20-100Ω
Oppløsning:	0,01-0,1Ω
FI/HFI/HPFI type A, B, AC og selektive:	

Generelt:	
Spenning:	15-460V
Frekvensområde:	47-64Hz
Minne:	999 lokasjoner
Batterier:	6x1,5V LR06 oppladbart (inkl.)
Mål:	225x165x105 mm
Vekt:	1,2 kg

Tilbehør

EAN	E-NR	Produkt
200200	200200	Kalibrering av installasjonstester
5703534218105	8023001	HT IMP 57 Kortslutningsstrøm/Adapter-100KA
5703534219126		Bæretaske for Combi 419/420/MacroG3 (SP-0400)
5706445111305	8023639	Elma koffert #55, kraftig universal
5706445320592	8024472	Magnettestprobe 606 , Ø6,6mm
5706445320769	8023907	Elma Easy-Iso SN48
5706445320776	8062805	Elma kabeltrommel, Rød, 50m, 1,5mm2
5706445320783	8062806	Elma kabeltrommel, Rød, 100m, 2,5mm2
5706445320813	8024424	Teleskop testprobe, 49...85cm
5706445320820	8024425	Teleskop testprobe, 92...170cm
5706445320837	8024055	Elma kabeltrommel, Sort, 50m, 1,0mm2
5706445320844	8024056	Elma kabeltrommel, Sort, 100m, 1,0mm2
5706445320868	8062807	Elma kabeltrommel, Gul, 50m, 1,0mm2
5706445320875	8062808	Elma kabeltrommel, Gul, 100m, 1,5mm2
5706445321087	8062758	Elma B-Reel beltetrommel 50m 0.5 mm ² rød
5706445500215	8062832	Veske til HT Combi 418, 419, 420
5706445500307	8023396	Ledningssett for Macrotest/Combittest
5706445500383	8024281	Fleksibel strømtang HTflex 33e
5706445500390	8024282	Testprobe PR400
5706445500420	8062422	Strømtang HT4005N for HT823, 824
5706445500444	8024232	Topview programvare inkl. USB kabel
5706445500468		Bærestropp for Combittest 419/420/425/G3 (SP-500L)
5706445500499	8024391	HT Testledning med Schuko-stik
5706445500512	8024280	HT96U strømtang
5706445500543		HT52/05 Fukt/temperatur probe
5706445500550		HT53/05 Lux probe
5706445500727		HT 4005K strømtang