

PRODUKTDATABLAD DIM MCU G2

DIM MCU | Lysstyringssystemer



Bruksområder

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Produktfordeler

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Produktfunksjoner


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	230 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	71,00 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	60,0 mm
Bredde	71,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	71,00 mm
Høyde	40,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	40,00 mm
Diameter	ikke relevant
Produktvekt	88,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
--------------	------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

MULIGHETER

Dimmable	Yes
Dimmingsgrensesnitt	1...10 V
Installasjons type	Integrert i innfelt enhetsboks

CERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / EAC / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

Energieeffektivitetsklasse

A1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER



User instruction
22010927 DIM MCU G2

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4062172224642	Folding box 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	133.00 g	0.47 dm ³
4062172224659	Shipping box 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	6820.00 g	28.15 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.