

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI SPOT R50 40 3.3W Multicolor E14

SMART+ SPOT CONCENTRA Multicolor | SMART+ SPOT CONCENTRA LYSKILDER MED WIFI TEKNOLOGI



Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 9.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2 700...6500 K
- RGB-fargekontroll
- Dimbar
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Levetid: inntil 15 000 t


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Nominell effekt | 3,3 W |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 3.30 W |
| Nominell spenning | 220 V |
| Nominell strøm | 30 mA |
| Driftfrekvens | 50...60 Hz |
| Nettfrekvensen | 50...60 Hz |
| Effektfaktor λ | > 0,50 |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 40 W |

Fotometriske filer

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lysfarge (betegnelse) | RGBW |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0.70 |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤ 6 sdc _m |
| Nominell lysytelse (lumen) | 210 lm |
| Lysstrøm | 210 lm |
| Lysutbytte | 63 lm/W |
| Lysstyrke | 245 cd |
| Justerbar fargetemperatur | 2700...6500 K |
| Fargetemperatur | 2700...6500 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥ 80 |
| Flimerverdi (Pst LM) | 1.0 |
| Stroposkop effektverdi (SVM) | 0.9 |



Lystekniske data

| | |
|-----------------------|----------|
| Utstrålingsvinkel | 45 ° |
| Starttid | < 0.5 s |
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0.50 s |

DIMENSJONER & VEKT

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Produktvekt | 50,00 g |
| Diameter | 50,00 mm |
| Maksimum diameter | 50 mm |
| Lengde | 85.00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 50.00 mm |
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer) | 50.00 mm |
| Ytterkolbe [PICOS] | T50 |

Levetid

| | |
|---------------------------------|---------|
| Antall tenn sykluser | 100000 |
| Levetid | 20000 h |
| Lumenedlikehold ved endt leveti | 0.70 |

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -20...+40 °C |
|-----------------------------|--------------|

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

| | |
|------------------------------|-----|
| Sokkel (standard betegnelse) | E14 |
|------------------------------|-----|

MULIGHETER

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimmable | Yes |
| Kompatibel Smart Home teknologi | Google Assistant / Amazon Alexa |

SERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Energieffektivitetsklasse | G ¹⁾ |
| Energiforbruk | 4.00 kWh/1000h |
| Standarder | CE |




¹⁾ Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

| | |
|---|-----|
| Anvendt belysningsteknologi | LED |
| Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt | DLS |
| Strømnett eller ikke strømnett | MLS |
| Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt) | E14 |
| Tilkoblet lyskilde (CLS) | yes |
| Fargejusterbar lyskilde | yes |

| | |
|---|-----------------|
| Konvolutt | No |
| Lyskilde med høy lumen verdi | No |
| Antirefleks beskyttelse | No |
| Korreleret fargetemperatur type | RANGE |
| Nødstrøm | 0.50 |
| Nettverksnødstrøm for CLS | 0.50 |
| Krav om tilsvarende kraft | Ja |
| Fargekoordinat X | 0.464 |
| Fargekoordinat Y | 0.419 |
| R9 Fargegjengivelsesindeks | 0.00 |
| Utstrålingsvinkel | NARROW_CONE_90 |
| Overlevels faktor | 0,90 |
| Forskyvningsfaktor | 0.50 |
| LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde | No |
| EPREL ID | 528230 |
| Model number | AC33943,AC33943 |

NEDLASTNINGER

| NEDLASTNINGER | |
|--|----------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations of conformity |
|  | Installation guide |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075609556 | Folding box 1 | 61 mm x 96 mm x 154 mm | 124.00 g | 0.90 dm ³ |
| 4058075609563 | Shipping box 4 | 210 mm x 165 mm x 135 mm | 629.00 g | 4.68 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.