

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI SPOT R63 60 4.7W Multicolor E27

SMART+ SPOT CONCENTRA Multicolor | SMART+ SPOT CONCENTRA LYSKILDER MED WIFI TEKNOLOGI



Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 9.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2 700...6500 K
- RGB-fargekontroll
- Dimbar
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Levetid: inntil 15 000 t


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4,7 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.70 W
Nominell spenning	220 V
Nominell strøm	40 mA
Driftfrekvens	50...60 Hz
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W

Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	RGBW
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.70
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Nominell lysytelse (lumen)	345 lm
Lysstrøm	345 lm
Lysutbytte	73 lm/W
Lysstyrke	380 cd
Justerbar fargetemperatur	2700...6500 K
Fargetemperatur	2700...6500 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Flimerverdi (Pst LM)	1.0
Stroposkop effektverdi (SVM)	0.9



Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	45 °
Starttid	< 0.5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s

DIMENSJONER & VEKT

Produktvekt	84,00 g
Diameter	102,00 mm
Maksimum diameter	102 mm
Lengde	63.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	102.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	102.00 mm
Ytterkolbe [PICOS]	R63

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid	20000 h
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.70

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

MULIGHETER

Dimmable	Yes
Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	F 1 ¹⁾
Energiforbruk	5.00 kWh/1000h
Standarder	CE




¹⁾ Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	DLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	yes
Fargejusterbar lyskilde	yes

Konvolutt	No
Lyskilde med høy lumen verdi	No
Antirefleks beskyttelse	No
Korreletert fargetemperatur type	RANGE
Nødstrøm	0.50
Nettverksnødstrøm for CLS	0.50
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Fargekoordinat X	0.463
Fargekoordinat Y	0.420
R9 Fargegjengivelsesindeks	0.00
Utstrålingsvinkel	NARROW_CONE_90
Overlevels faktor	0,90
Forskyvningsfaktor	0.50
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	No
EPREL ID	528231
Model number	AC33944,AC33944

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075609570	Folding box 1	66 mm x 96 mm x 154 mm	169.00 g	0.98 dm ³
4058075609587	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 145 mm	790.00 g	5.02 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.