

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Tracklight Spot Circle Black TW

SMART+ TRACKLIGHT CIRCLE | Smart+ Tracklight-armaturer med WiFi-teknologi TW



Bruksområder

- Kjøkken stue, barnerom eller hjemmekontor
- Inngangspartier

Produktfordeler

- Kan roteres og svinges for optimal belysning
- Lag individuelle lysscener etter dine behov med kald hvit til varm hvit (3000 K til 6500 K)
- Tidløs elegant design
- Materialer av høy kvalitet

Produktfunksjoner

- Tilpasset modulært Smart Tracklight system
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Dimbar



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	6,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	35,000 mA
Startsstrøm tid T _{h50}	1900 µs
Maks. armaturer på automatsikring, B16 A	11
Maks. armaturer på automatsikring, C16 A	18
Effektfaktor λ	≥ 0,5
Total harmonisk forvrengning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske filer

Lysstrøm	350 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	480 lm
Lysutbytte	53 lm/W
Fargetemperatur	3000...6500 K
Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	-
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	270 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	95.00 mm
Bredde	120.00 mm
Høyde	120.00 mm
Produktvekt	240,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart
Farge på deksel	Svart
Materiale	Steel
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnehald	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Terminal, 2-pin
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Monteringsskinne
Bruksområde	IndoorIndoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Levetid

Antall tenn sykluser	15000
----------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Ballskuddsikker	Nei




YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilbakestill innstillingene til standard ved å slå produktet på i tre sekunder og av i tre sekunder og gjenta dette fem ganger.
Antall lyskilder	1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075759763	Folding box 1	82 mm x 128 mm x 133 mm	285.00 g	1.40 dm ³
4058075759770	Shipping box 24	403 mm x 347 mm x 288 mm	7461.00 g	40.27 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.