

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka White TW

SMART+ TRACKLIGHT OSAKA | Smart+ Tracklight-armaturer med WiFi-teknologi TW



Bruksområder

- Kjøkken stue, barnerom eller hjemmekontor
- Inngangspartier

Produktfordeler

- Kan roteres og svinges for optimal belysning
- Lag individuelle lysscener etter dine behov med kald hvit til varm hvit (3000 K til 6500 K)
- Tidløs elegant design
- Materialer av høy kvalitet

Produktfunksjoner

- Tilpasset modulært Smart Tracklight system
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Dimbar



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	8,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	44,000 mA
Startsstrøm tid T_{h50}	1800 μ s
Maks. armaturer på automatsikring, B16 A	28
Maks. armaturer på automatsikring, C16 A	48
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Total harmonisk forvrengning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske filer

Lysstrøm	250 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	500 lm
Lysutbytte	31 lm/W
Fargetemperatur	3000...6500 K
Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	-
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	80 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	140.00 mm
Bredde	65.00 mm
Høyde	92.00 mm
Produktvekt	250,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Steel
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnehold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Terminal, 2-pin
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Monteringsskinne
Bruksområde	IndoorIndoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Levetid

Antall tenn sykluser	15000
----------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilbakestill innstillingene til standard ved å slå produktet på i tre sekunder og av i tre sekunder og gjenta dette fem ganger.
--------------------	---

Antall lyskilder

1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Installation guide

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075759787	Folding box 1	82 mm x 82 mm x 163 mm	289.00 g	1.10 dm ³
4058075759794	Shipping box 24	347 mm x 265 mm x 350 mm	7435.00 g	32.18 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.