

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka Black TW

SMART+ TRACKLIGHT OSAKA | Smart+ Tracklight-armaturer med WiFi-teknologi TW



### Bruksområder

- Kjøkken stue, barnerom eller hjemmekontor
- Inngangspartier

### Produktfordeler

- Kan roteres og svinges for optimal belysning
- Lag individuelle lysscener etter dine behov med kald hvit til varm hvit (3000 K til 6500 K)
- Tidløs elegant design
- Materialer av høy kvalitet

### Produktfunksjoner

- Tilpasset modulært Smart Tracklight system
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Dimbar



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	8,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	44,000 mA
Startsstrøm tid T <sub>h50</sub>	1800 µs
Maks. armaturer på automatsikring, B16 A	28
Maks. armaturer på automatsikring, C16 A	48
Effektfaktor λ	≥ 0,5
Total harmonisk forvrengning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II

## Fotometriske filer

Lysstrøm	230 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	500 lm
Lysutbytte	28 lm/W
Fargetemperatur	3000...6500 K
Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerverdi (Pst LM)	-
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	80 °

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Lengde	140.00 mm
Bredde	65.00 mm
Høyde	92.00 mm
Produktvekt	250,00 g



## MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart
Farge på deksel	Svart
Materiale	Steel
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnehold	0.0 mg

## BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Terminal, 2-pin
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Monteringsskinne
Bruksområde	IndoorIndoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

## Levetid

Antall tenn sykluser	15000
----------------------	-------

## SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Ballskuddsikker	Nei

## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilbakestill innstillingene til standard ved å slå produktet på i tre sekunder og av i tre sekunder og gjenta dette fem ganger.
--------------------	---

Antall lyskilder

1

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

## NEDLASTNINGER

### NEDLASTNINGER



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Installation guide

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075759800	Folding box 1	82 mm x 82 mm x 163 mm	289.00 g	1.10 dm <sup>3</sup>
4058075759817	Shipping box 24	347 mm x 265 mm x 350 mm	7435.00 g	32.18 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.