

PRODUKTDATABLAD

VINTAGE 1906 GLOBE 95 DIM 42 11 W/1800 K E27

Vintage 1906 LED DIM | LED lyskilder, dimbare Vintage Edition



Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi

Produktfunksjoner

- LED-lampe for nettspenning
- Lyskilde i helglass
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- Dimbar
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

| | |
|--|-------------|
| Nominell effekt | 11 W |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 11.00 W |
| Nominell spenning | 220...240 V |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 42 W |
| Nominell strøm | 55 mA |
| Strømtype | AC |
| Startstrøm | 0,4 A |
| Driftfrekvens | 50/60 Hz |
| Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
| Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B) | 145 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 232 |
| Total harmonisk forvrengning | 30 % |
| Effektfaktor λ | > 0,50 |

Fotometriske filer

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lysstrøm | 500 lm |
| Nominell nyttig lysfluks 90° | 500 lm |
| Lysutbytte | 45 lm/W |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0.93 |
| Lysfarge (betegnelse) | Komfortabel varmhvit |
| Fargetemperatur | 1800 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | 80 |
| Lysfarge | 818 |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤ 6 sdc _m |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v | 0.80 |
| Flimerverdi (Pst LM) | 1 |
| Stroposkop effektverdi (SVM) | $\leq 0,4$ |

Lystekniske data

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Utstrålingsvinkel | 320 ° |
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0.50 s |
| Starttid | < 0.5 s |
| Angitt strålingsvinkel (halvspis) | 320.00 ° |



DIMENSJONER & VEKT



| | |
|-------------------|-----------|
| Total lengde | 138.00 mm |
| Diameter | 95,00 mm |
| Maksimum diameter | 95 mm |
| Produktvekt | 63,00 g |

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -20...+40 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 63,4 °C |

Levetid

| | |
|----------------------------------|---------|
| Levetid | 15000 h |
| Antall tenn sykluser | 100000 |
| Lumenvedlikehold ved endt leveti | 0.93 |
| Angitt utfallsfaktor pr 6000 t | ≥ 0.90 |

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

| | |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
| Lyskildens kvikksølvinnhold | 0.0 mg |
| Design / versjon | KLAR |

MULIGHETER

| | |
|----------|-----|
| Dimmable | Yes |
|----------|-----|

SERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--|-------------------|
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energiforbruk | 11.00 kWh/1000h |
| Beskyttelses type | IP20 |
| Standarder | CE / ROHS / REACH |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0 |

Landspesifikke kategorier



| | |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | 1906LGL95D 11W/ |
|--------------|-----------------|

LOGISTIKK INFORMASJON

| | |
|------------------------------|--------------|
| Temperaturområde ved lagring | -20...+80 °C |
|------------------------------|--------------|

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Anvendt belysningsteknologi | LED |
| Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt | NDLS |
| Strømnett eller ikke strømnett | MLS |
| Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt) | E27 |
| Tilkoblet lyskilde (CLS) | No |
| Fargejusterbar lyskilde | No |
| Konvolutt | No |
| Lyskilde med høy lumen verdi | No |
| Antirefleks beskyttelse | No |
| Korreleret fargetemperatur type | SINGLE_VALUE |
| Krav om tilsvarende kraft | Ja |
| Lengde | 138.00 mm |
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer) | 95.00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 95.00 mm |
| Fargekoordinat X | 0,552 |
| Fargekoordinat Y | 0,408 |
| Utstrålingsvinkel | SPHERE_360 |
| Overlevelseshfaktor | 0,90 |
| Forskyvningsfaktor | 0,70 |
| LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde | No |
| EPREL ID | 1212440 |
| Model number | AC41915 |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075761353 | Folding box 1 | 111 mm x 111 mm x 191 mm | 135.00 g | 2.35 dm ³ |
| 4058075761360 | Shipping box 4 | 233 mm x 233 mm x 206 mm | 715.00 g | 11.18 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.



ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.