

# PRODUKTDATABLAD

## VINTAGE 1906 GLOBE 125 DIM 37 4.8 W/2200 K E27

Vintage 1906 LED DIM | LED lyskilder, dimbare Vintage Edition



### Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

### Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi

### Produktfunksjoner

- LED-lampe for nettspenning
- Lyskilde i helglass
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- Dimbar
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks  $R_a \geq 80$ ; konstant fargerenhet



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4,8 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.80 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	37 W
Nominell strøm	30 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	0,08 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	266
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	426
Total harmonisk forvrengning	ikke relevant
Effektfaktor $\lambda$	> 0,50

## Fotometriske filer

Lysstrøm	420 lm
Nominell nyttig lysfluks 90°	420 lm
Lysutbytte	87 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.93
Lysfarge (betegnelse)	Komfortabel varmhvit
Fargetemperatur	2200 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge	822
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 6$ sdcw
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.80
Flimerverdi (Pst LM)	1
Stroposkop effektverdi (SVM)	$\leq 0,4$

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	320 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s
Starttid	< 0.5 s
Angitt strålingsvinkel (halvspis)	320.00 °

## DIMENSJONER &amp; VEKT



Total lengde	173.00 mm
Diameter	124,00 mm
Maksimum diameter	124 mm
Produktvekt	100,00 g

## TEMPERATURER &amp; DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	55,4 °C

## Levetid

Levetid	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt leveti	0.93
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	≥ 0.90

## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinhold	0.0 mg
Design / versjon	KLAR

## MULIGHETER

Dimmable	Yes
----------	-----

## SERTIFIKATER &amp; STANDARDSER

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk	5.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / ROHS / REACH
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0

## Landspesifikke kategorier



Ordreferanse	1906LGL125D4,8W
--------------	-----------------

## LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

## Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	No
Fargejusterbar lyskilde	No
Konvolutt	No
Lyskilde med høy lumen verdi	No
Antirefleks beskyttelse	No
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Lengde	173.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	124.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	124.00 mm
Fargekoordinat X	0,502
Fargekoordinat Y	0,415
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0,90
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	No
EPREL ID	1212454
Model number	AC41929

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075761650	Folding box 1	140 mm x 140 mm x 236 mm	211.00 g	4.63 dm <sup>3</sup>
4058075761667	Shipping box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1112.00 g	21.25 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

