

# PRODUKTDATABLAD

## SMART WIFI A60 9W 230V TW FR E27 SINGLE PACK

SMART+ WiFi Classic Tunable White | Klassisk lyspæreform med WiFi-teknologi



---

### Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Outdoor use in suitable outdoor luminaires only

---

### Produktfordeler

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

---

### Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2 700...6500 K
- Dimbar
- Levetid: inntil 20 000 t


## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	9 W
Konstruksjonseffekt (watt)	9.00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	60 mA
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	> 0,5
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W

## Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Lumen vedlikeholdsfaktor $v/$ endt	0.95
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Nominell lysytelse (lumen)	806 lm
Lysstrøm	806 lm
Lysutbytte	89 lm/W
Justerbar fargetemperatur	2700...6500 K
Fargetemperatur	2700...6500 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Flimerverdi (Pst LM)	$\leq 1$
Stroposkop effektverdi (SVM)	$\leq 0.4$



## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	220 °
Starttid	< 0.5 s

## DIMENSJONER &amp; VEKT



Produktvekt	38,00 g
Diameter	60,00 mm
Maksimum diameter	60 mm
Lengde	112.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	60.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	60.00 mm
Ytterkolbe [PICOS]	A60

### Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid	20000 h

### FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
Farge på deksel	hvit

### TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

### YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

### MULIGHETER

Dimmable	Yes
----------	-----

### SERTIFIKATER & STANDARDER



Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk	9.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelses type	IP20

### Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	yes
Fargejusterbar lyskilde	No
Konvolutt	No

Lyskilde med høy lumen verdi	No
Antirefleks beskyttelse	No
Korrelerert fargetemperatur type	RANGE
Nødstrøm	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5 W
Nettverksnødstrøm for CLS	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5 W
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Fargekoordinat X	0.4578
Fargekoordinat Y	0.4101
R9 Fargegjengivelsesindeks	>0
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelseshastighet	0.90
Forskyvningsfaktor	>0.5
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	No

## NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	Declarations of conformity
	Installation guide

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075778429	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	581.00 g	4.68 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.