

PRODUKTDATABLAD

SMART WIFI B40 4,9W 230V TW FR E14

SINGLE PACK

SMART+ WiFi Candle Tunable White | Klassisk lyspæreform med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Outdoor use in suitable outdoor luminaires only

Produktfordeler

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2 700...6500 K
- Dimbar
- Levetid: inntil 20 000 t


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4,9 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.90 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	42 mA
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,5
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W

Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Lumen vedlikeholdsfaktor $v/$ endt	0.95
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Nominell lysytelse (lumen)	470 lm
Lysstrøm	470 lm
Lysutbytte	95 lm/W
Justerbar fargetemperatur	2700...6500 K
Fargetemperatur	2700...6500 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Flimerverdi (Pst LM)	≤ 1
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤ 0.4



Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	200 °
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT

Produktvekt	28,00 g
Diameter	39,00 mm
Maksimum diameter	39 mm
Lengde	115.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	39.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	39.00 mm
Ytterkolbe [PICOS]	B40

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid	20000 h

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
Farge på deksel	hvit

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E14
------------------------------	-----

MULIGHETER

Dimmable	Yes
----------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER



Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk	5.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelses type	IP20

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E14
Tilkoblet lyskilde (CLS)	yes
Fargejusterbar lyskilde	No
Konvolutt	No
Lyskilde med høy lumen verdi	No

Antirefleks beskyttelse	No
Korrelerert fargetemperatur type	RANGE
Nødstrøm	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5 W
Nettverksnødstrøm for CLS	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5 W
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Fargekoordinat X	0.463
Fargekoordinat Y	0.42
R9 Fargegjengivelsesindeks	>0
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevels faktor	0.90
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	No

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075778580	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	517.00 g	4.68 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.