

Rett og riktig
allerede fra start.




Hultafors

Vater for elektrikere.

Hos Hultafors har vi en målsetning om å utvikle produkter som gjør hverdagen mer effektiv for våre kunder. Med vårt nye ELV 40 gjøres elektriske installasjoner enkelt og presist med hjelp av gjennomtenkte funksjoner.


NYHET!



VATER ELV 40

Vater for elektriske installasjoner. Den C-formede aluminiumprofilen har endestykker i plast og avstandsstykker i gummi som beskytter og forhindrer at vateret glir på måleflaten. Skyve-markørene er gradert med 71 mm senteravstand, som muliggjør rask og nøyaktig posisjonering når en installerer bryter eller koblingsbokser i henhold til DIN 49075.

- Toleranse i normal posisjon er ± 0.5 mm/m, oppned ± 0.75 mm/m.
- Fokusslibbelle med fargemarkeringer for enkel avlesning og med en radius på 200 mm, som gir en følsomhet på 10 mm/m.
- Væsken i libellen er en oljeblanding med lav viskositet som gir boblen optimal bevegelse.
- Boblen påvirkes ikke av statisk elektrisitet ettersom væsken er antistatisk.
- Trykt millimeterskala på siden av profilen.

| Produkt | | | | | | Salgsenhet (produkt i salgsemballasje) | | | | | | EAN-kode |
|---------|----------|--------|----------|--------|-----------|--|----------|--------|--------|-------|---------|--|
| Art. nr | NOBB | Modell | Libeller | Lengde | Materiale | Ant/f.pk. | Vekt | Lengde | Bredde | Høyde | Volum | |
| 408605 | 57838665 | ELV 40 | 2 | 400 mm | Aluminum | 1 stk | 0.301 kg | 442 mm | 61 mm | 24 mm | 0.647 l |  7 317844 086057 |