



PRIME LINE

Den sterkeste teleskopstigen hittil.

Prime er den første stigen med den revolusjonerende trekantede rørformen. Dette gjør teleskopstigen vridningsstivt og sterkere enn noen gang. Den er utviklet for å brukes i 75 graders stigning. Trinnene dype, riflede og skråstilte for bedre sikkerhet, komfort og betjening. Stigen er også utstyrt med toppstøtte med en gummikloss for bedre anlegg mot vegg. De skråstilte gummiføttene gir et ekstra sikkert feste mot underlaget. Prime er resultatet av 20 års erfaring og kontinuerlig utvikling av kvalitets teleskopstiger. Med Prime begynner en ny æra - her møtes sikkerhet, kvalitet og design.

- **TOPPKLOSSER AV GUMMI** Fungerer individuelt på ujevne overflater. Disse gjør at man unngår å skli og ødelegge vegger.
- **JUSTERBAR HØYDE** Forleng stigen til ønsket høyde.
- **ERGONOMISK** Brede og horisontale trinn gir bedre komfort og reduserer risikoen for å skli.
- **SIKRE TRINN** Rillede trinn som leder bort skitt.
- **TREKANTET DESIGN** Naturlig sterkere og stivere.
- **SLOW CLOSE SYSTEM** Kontrollert stenging for å unngå å skader.
- **SIKKER LÅS** Røde indikatorer for å garantere din sikkerhet hver gang.
- **SMART OG SIKKER OPPLÅSNING** To knapper for å stenge stigen. Autostep® - Automatisk opplåsingsystem når stigen slås sammen.
- **VINKLEDE GUMMIFØTTER** Maksimal kontaktflate mot underlaget for redusert risiko for at stigen sklir.

Godkjent i henhold til Europeisk standard EN 131-6, Swedish Work Environment Authority Regulation AFS 2004:3 Norway Regulation NS-EN131 TRBS 2121-2:2018

PRIME LINE



Artikelnummer	TS No. of rungs	TS Rung width	TS Working height	TS Length, extended	TS Length, closed	TS Width	TS Weight
72226-541	8	40 mm	3.4 m	2.6 m	0.72 m	0.45 m	8 kg
72230-581	9	80 mm	3.8 m	3 m	0.76 m	0.47 m	10.2 kg
72235-681	11	80 mm	4.3 m	3.5 m	0.87 m	0.86 m	14.7 kg
72235-781	11	80 mm	4.3 m	3.5 m	0.87 m	0.55 m	15.2 kg
72241-681	13	80 mm	4.9 m	4.1 m	0.94 m	0.9 m	16.7 kg
72241-781	13	80 mm	4.9 m	4.1 m	0.93 m	0.56 m	17.4 kg