

# Netys RT3

FDV UPS

UPS 1-inn/1-ut 9000VA pf 0,88 Varenummer NRT3-9000K

Prosjekt:	
Entreprenør/utførende:	
Prosjekt / adresse:	
Bruksområde:	

## PRODUKTBESKRIVELSE

Som standard leveres UPS med ekstern batteripakke. NRT3 kan monteres på gulv eller i rack. Mer detaljert teknisk informasjon finnes i datablad og brukermanual.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring**  
Det anbefales å fjerne deksel på UPS årlig for å fjerne støvansamlinger. Benytt trykkluft eller egnet støvsuger.

**Ettersyn / kontroll**  
Levetiden på batteriet er avhengig av flere faktorer, antall utladninger er en mens temperatur er den viktigste. Oppgitt intervall for batteriskift er i henhold til normal driftstemperatur på 20-25°C.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Anbefalt intervall / type for batteriskift.....: 3 år / VRLA/AGM

Antall / Ah batterier i UPS.....: 20 stk / 9 Ah

Coromatic varenummer.....: FP1290T2

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid  
Antatt teknisk levetid/brukstid er minimum 10 år, forutsatt at UPS er installert i driftsmiljø i henhold til manualen samt anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Fuktbestandig**  
Produktet skal ikke installeres i miljøer med relativ luftfuktighet over 95%.

**Temperaturområde**  
UPS kan operere i temperaturområde fra 0 - 40°C, anbefalt omgivelsestemperatur for optimal batterilevetid er 15 - 25°C.

## Garanti

Produktet har garantitid på 2 år under forutsetning av at blir monter i henhold til anbefalt temperatur og miljø. Coromatic er uten ansvar for mangler og feil dersom kjøper, uten Coromatic sitt skriftlige samtykke:

- foretar endringer eller modifiseringer av varen
- benytter forbruksmateriell som ikke overholder de spesifikasjoner som er oppgitt av Coromatic
- unnlater å følge instruksjer og/eller brukeranvisninger for varen
- bruker eller lagrer varen på en annen måte eller under miljøforhold den ikke er beregnet for

UPS avgir akustisk støy < 55dB

## HMS-REFERANSER

Ved brann i UPS må slukkeutstyr beregnet på elektriske apparater benyttes. Utstyret må kun betjenes/monteres/demonteres av kyndig personell.

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Elektronisk avfall og spesialavfall (blybatterier) Avfallshåndtering:  
Leveres til forhandler eller returstasjon som håndterer elektronisk avfall Batteriene må demonteres og leveres separat som spesialavfall.

## TEKNISK SERVICE

Produsent: Socomec Importør: Coromatic AS Org. nr: 936 992 234

Besøksadresse: , Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller

Postadresse: Postboks 35

Postnr. og poststed: 2027 Kjeller Telefonnummer: 22 76 40 00

epost: [teknisk@coromatic.no](mailto:teknisk@coromatic.no)



**Coromatic**  
Operations Secured  
24/7

Coromatic ensures that organizations can keep their business operations running without disruptions. As the leading provider of Critical Facilities Solutions, such as data centers, we safe-guard power and data communications supply.

 **Coromatic** A part of the E.ON Group