

NETYS RT

Online UPS • 5 - 11kVA

Online UPS for fast installasjon

Netys RT 5-11kVA må installeres av elektriker. Den kan monteres på gulv eller i rack, gulvstativ, rackbraketter og rackskinner er inkludert. WEB/SNMP-kort er standard, relekort, manuell bypass og parallelt oppsett er opsjon. Modellen er svært fleksibel når det gjelder utvidelse av batterikapasitet. Alle standardmodeller har 4A lader. Finnes også i utgave med 8A lader. Coromatic kan lage løsninger med eksterne batterier ved behov. Alle standardmodellene blir levert som 2 enheter (UPS- og batteri).

- Enkel installering og betjening
- RS232 med JBUS protokoll
- Batterikapasitet kan utvides med ekstra batterimoduler
- Valgfri gulv- eller rackmontasje med vridbart frontpanel
- Høy overlastskapasitet
- Redundant parallelt oppsett som opsjon (1+1)

Varenummer	Effekt (VA/W)	Inngangssikring / kabelstørrelse	Batteri	Batteritid (70% last)	Dimensjoner i rack h/b/d (mm)	Vekt (kg)
NRT3-5000K	5000 / 5000	40 C / 6mm ²	16 x 12V 5Ah	8	178(4U) x 440 x 565	50
NRT3-7000K	7000 / 6000	40 C / 6mm ²	16 x 12V 5Ah	6	178(4U) x 440 x 565	51
NRT3-9000K	9000 / 8000	60 D / 10 mm ²	20 x 12V 9Ah	9	220(5U) x 440 x 650	83
NRT3-11000K	11000 / 10000	60 D / 10 mm ²	20 x 12V 9Ah	6	220(5U) x 440 x 650	84
NRT3-B7000	Batterikabinett for 5 og 7kVA - maks 9 stk				89(2U) x 440 x 565	40
NRT3-B11000	Batteri for 9 og 11VA - maks 7 stk				131(3U) x 440 x 650	66
NRT3-U7000C	7kVA Netys RT med tropikalisert kretskort - selges uten batterikabinett				89(2U)x440x430	12
NRT3-U11000CLA	11kVA Netys RT med høyere ladekapasitet (8A) - selges uten batterikabinett				89(2U)x440x565	17

INNGANG

Spenning:	230V	Frekvens:	50/60Hz ± 10% velges automatisk
Spenningsområde:	156-280VAC; opp til 130VAC på 70% last	Effektfaktor:	> 0.99

UTGANG

Spenning:	230V valgbar 200/208/220 eller 240	Tilkobling:	Terminaltilkobling
Frekvens:	50Hz eller 60Hz ±2% (±0,05 i batteridrift)	Overlastskapasitet:	Opp til 105% i drift, 125% i 3 min, 150% i 30 sek.

MILJØ

Temperaturkrav:	0°C til +40°C (15° til 25° for optimal batteridrift)	Batterier:	Ventilregulerte vedlikeholdsfrie
Akustisk støy:	<55db		3-5 års blybatterier



Coromatic ensures that organizations can keep their business operations running without disruptions. As the leading provider of Critical Facilities Solutions, such as data centers, we safeguard power and data communications supply.

COROMATIC.no Phone: 22 76 40 00 salg@coromatic.no