

# ITYS3

Online UPS • 1000 - 3000VA

## Enkel og kompakt online UPS

ITYS er en pluggbar online UPS for plassering på gulv, og er godt egnet for IT- og industrielle applikasjoner. Et grafisk LCD-panel gir en meget god brukeropplevelse. ITYS versjon 3 har effektfaktor på 1. ITYS har intern automatisk bypass, slik at lasten din får strøm ved overlast eller feil. Ingen avansert oppstartsrutine annet enn å plugge i stikkontakt og slå på UPSen. Frekvens konvertering er mulig. Støtter eksterne batterikabinetter ved behov.

- Online (VFI)
- Effekt faktor 1
- LCD-frontpanel
- Enkel oppstartsprosedyre
- Intern automatisk bypass
- USB og RS232 tilkobling
- WEB/SNMP- og relekort som opsjon

Varenummer	Effekt (VA / W)	Batteri	Inngangssikring	Avganger	Batteritid (70% last)	Dimensjoner h/b/d (mm)	Vekt (kg)
ITY3-TW010B	1000 / 1000	3 x 12V 7,2 Ah	10 C	4 x C13 10A	12	220 x 145 x 400	14,4
ITY3-TW020B	2000 / 2000	6 x 12V 9 Ah	16 C	8 x C13 10A	16	347 x 192 x 460	26
ITY3-TW030B	3000 / 3000	6 x 12V 9 Ah	16 C	8 x C13 10 A + 1 x C19	9	347 x 192 x 460	26

### INNGANG

Spenning:	230 VAC	Frekvens:	45 til 55 / 54 - 66 Hz
Spenningsområde:	110-300 VAC, (160-300VAC @ 100% last)	Effektfaktor:	0.99

### UTGANG

Spenning:	220 / 230 / 240 VAC (±1 %)	Overlastskapasitet:	<105% kontinuerlig / <125% i 3min / <150% i 30 sek
Frekvens:	50/60 Hz ± 0,1 Hz i batteridrift		

### MILJØ

Temperaturkrav:	0°C til +40°C (15° til 25° for optimal batteridrift)	Batterier:	Ventilregulerte vedlikeholdsfrie 3-5 års blybatterier
Akustisk støy:	<50dB innenfor 1 meter		



Coromatic ensures that organizations can keep their business operations running without disruptions. As the leading provider of Critical Facilities Solutions, such as data centers, we safeguard power and data communications supply.

COROMATIC.no Phone: 22 76 40 00 salg@coromatic.no