

ITYS3-LB

Online UPS • 1000 - 3000VA

Enkel og kompakt online UPS

ITYS er en pluggbar online UPS for plassering på gulv, og er godt egnet for IT- og industrielle applikasjoner. Et grafisk LCD-panel gir en meget god brukeropplevelse. ITYS versjon 3 har effektfaktor på 1. ITYS har intern automatisk bypass, slik at lasten din får strøm ved overlast eller feil. Ingen avansert oppstarts-rutine annet enn å plugge i stikkontakt og slå på UPSen. Frekvens konvertering er mulig. UPS har 8A lader for lang backuptid med eksterne batterikabinetter.

- Online (VFI)
- Effekt faktor 1
- LCD-frontpanel
- Enkel oppstartsprosedyre
- Intern automatisk bypass
- USB og RS232 tilkobling
- WEB/SNMP- og relekort som opsjon

Varenummer	Effekt (VA / W)	Batteri	Inngangssikring	Avganger	Batteritid (70% last)	Dimensjoner h/b/d (mm)	Vekt (kg)
ITY3-TW010LB	1000 / 1000		10 C	4 x C13 10A	12	224 x 145 x 404	14,4
ITY3-TW020LB	2000 / 2000		16 C	8 x C13 10A	16	322 x 192 x 428	26
ITY3-TW030LB	3000 / 3000		16 C	8 x C13 10 A + 1 x C19	9	322 x 192 x 428	26
ITY3-EX010HB	1000VA	3x7,2Ah				224 x 145 x 404	11
ITY3-EX010B	1000VA	2x3x7,2Ah				224 x 145 x 404	18
ITY3-EX030HB	2000/3000VA	6x9Ah				322 x 192 x 428	23
ITY3-EX030B	2000/3000VA	2x6x9Ah				322 x 192 x 428	41

INNGANG

Spenning:	230 VAC	Frekvens:	45 til 55 / 54 - 66 Hz
Spenningsområde:	110-300 VAC, (160-300VAC @ 100% last)	Effektfaktor:	0.99

UTGANG

Spenning:	220 / 230 / 240 VAC (±1 %)	Overlastskapasitet:	<105% kontinuerlig / <125% i 3min / <150% i 30 sek
Frekvens:	50/60 Hz ± 0,1 Hz i batteridrift		

MILJØ

Temperaturkrav:	0°C til +40°C (15° til 25° for optimal batteridrift)	Batterier:	Ventilregulerte vedlikeholdsfrie 3-5 års blybatterier
Akustisk støy:	<50dB innenfor 1 meter		



Coromatic ensures that organizations can keep their business operations running without disruptions. As the leading provider of Critical Facilities Solutions, such as data centers, we safeguard power and data communications supply.

COROMATIC.no Phone: 22 76 40 00 salg@coromatic.no