



- Online (VFI)
- Effekt faktor 0,8
- Nytt LCD-frontpanel
- Enkel oppstartsprosedyre
- USB og RS232 tilkobling
- WEB/SNMP er opsjon (intern kortplass)
- Automatisk omstart etter strømbrudd
- Intern statisk bypass

Enkel og kompakt online UPS

ITYS ble relansert og fornyet i oktober 2013. Det er en pluggbar online UPS for plassering på gulv, og er godt egnet for IT- og industrielle applikasjoner. Et nytt grafisk LCD-panel gir en meget god brukeropplevelse. ITYS versjon 2 har effektfaktor på 0,8. ITYS har intern statisk bypass, slik at lasten din får strøm ved overlast eller feil. Ingen avansert oppstartsrutine annet enn å plugge i stikkontakt og slå på UPSen. Frekvens konvertering er mulig. Støtter eksterne batterikabinetter ved behov (ikke lagerført hos Metric).

Varenummer	Effekt (VA / W)	Batteri	Inngangssikring	Tilkobling	Batteritid (70% last)	Dimensjoner h/b/d (mm)	Vekt (kg)
ITY2-TW010B	1000 / 800	3 x 12V 7,2 Ah	10 C	3 x IEC 320 10A	11	220 x 145 x 400	13
ITY2-TW020B	2000 / 1600	8 x 12V 7,2 Ah	16 C	6 x IEC 320 10A	17	347 x 192 x 460	31
ITY2-TW030B	3000 / 2400	8 x 12V 7,2 Ah	20 C	4 x IEC 320 10 A + terminaltilkobling	10	347 x 192 x 460	31

Inngang			
Spenning:	230 VAC	Frekvens:	45 til 55 / 54 - 66 Hz
Spenningsområde:	110-300 VAC, 110 VAC maks 50% last	Effektfaktor:	0.99
Utgang			
Spenning:	208 / 220 / 230 / 240 VAC (±2 %)	Overlastskapasitet:	<110 % i 1 min / <125% i 30 sek / <150% i 10 sek
Frekvens:	50/60 Hz ± 0,2 Hz i batteridrift		
Miljø			
Temperaturkrav:	0°C til +40°C (15° til 25° for optimal batteridrift)	Batterier:	Ventilregulerte vedlikeholdsfrie 3-5 års blybatterier
Akustisk støy:	<50dB innenfor 1 meter		