



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

Artikkel
55531

Type
ETA 501 GA

Betegnels
ETA 501 GA

1. Alu sølv anodisert EV1
2. Montering av overflate
3. max. 12 V AC/DC (1,5 A); Min: 5 V (0,001 A)
4. Spanningsversorgung: max. 12 V AC/DC (1,5 A); Min: 5 V (0,001 A)

Beskrivelse

Produktfunksjoner: Overflatemontering
glatt aluminium overflate innfelt aluminium
kanter inkludert PROTECT 410 AL

Alu/Silber elox. EV1

1 Klingeltaster

Spesifikasjoner:

Temperaturbereich -20°C bis +50°C max.

12V~/= (1,5 A) min. 5V (0,001A)

38 x 98 x 15 mm

Installasjonsnotat:

Hint:

Spesifikasjoner **Anzahl Taster:** 1

Materiale: Aluminium

Antall knapper: 1

Bytte strøm Maks: 12 V AC/ DC 1.5 A

Montering: Overflate

Bytte strøm Min.: 5 V / 1 mA

Trykknapp: PROTECT 410 AL

Driftstemperatur: -20 til +50 °C

Dimensjoner: 38 x 98 x 15 mm

Samlingen: Dyrking

Materiale: Alu sølv anodisert

Navneskilt: innfelt aluminium