



**Artikkel**  
55533

**Type**  
ETA 503 GA

**Betegnels**  
ETA 503 GA



1. Alu sølv anodisert EV1
2. Montering av overflate
3. max. 12 V AC/DC (1,5 A); Min: 5 V (0,001 A)
4. Spanningsversorgung: max. 12 V AC/DC (1,5 A); Min: 5 V (0,001 A)

**Beskrivelse**

**Produktfunksjoner:** Overflatemontering  
glatt aluminium overflate innfelt aluminium  
kanter inkludert PROTECT 410 AL

Alu/Silber elox. EV1

1 Klingeltaster

**Spesifikasjoner:**

Temperaturbereich -20°C bis +50°C max.

12V~/= (1,5 A) min. 5V (0,001A)

86 x 98 x 15 mm

**Installasjonsnotat:**

**Hint:**

**Materiale:** Aluminium

**Antall knapper:** 1

**Bytte strøm Maks:** 12 V AC/ DC 1.5 A

**Montering:** Overflate

**Bytte strøm Min.:** 5 V / 1 mA

**Trykknapp:** PROTECT 410 AL

**Driftstemperatur:** -20 til +50 °C

**Dimensjoner:** 38 x 98 x 15 mm

**Samlingen:** Dyrking

**Materiale:** Alu sølv anodisert

**Navneskilt:** innfelt aluminium