



# FDV DOKUMENT 1409600



Dimme-lusa HDD2200 DALI DIM 200W

14 096 00 / 9220116



Wire Preparation



0.75 - 4mm<sup>2</sup>



Solid or Stranded wire type



PRODUKTSIDE: <https://ipás.no/produkt/9220116/>

Art nr	El.nr.	Tekst	Farge	Maks LED effekt	Dim. (B x D x H)
9220116	14 096 00	Dimme-Lusa DALI Dim for LED Driver som dimmes med faseavsnitt GLE	Hvit	Max 200W	55x48,5x23

Smart løsning for å bruke LED armaturer som dimmes med faseavsnitt i en DALI (KNX) installasjon.

Tekniske data:	230V
Spenning:	220V-240V AC 50Hz
Tilkobling:	skruklemmer
Effekt faktor:	≥ 0,9
DALI forbruk:	≤ 0,5W
Dimming:	DALI Dim ( for LED Driver som dimmes med faseavsnitt (GLE))
Omgivelsestemp.:	-20 °C + 50 °C
Sikkerhet:	Overbelastningssikring og Termosikring
EMC standard:	EN55015
DALI standard:	EN62386-101;102;205
Sikkerhets standard:	EN60669-1, EN60669-2-1
Sertifisert:	Semko, CE, EMC
IP klasse:	IP20

Produktstørrelse:	55 x 48,5 x 23 mm
Hullavstand på skruer:	51,6 mm
Vekt:	96 g

Antall per enhet:	1 stk	Dimensjon: 55x50x24 mm	Vekt: 0,100 kg
Antall per ytterkartong:	120 stk	Dimensjon: 330x250x255 mm	Vekt: 12,00 kgs

## Tilbehør:

Strekklaster for fri montasje av dimme-lusa

Art nr	El.nr.
9220316	14 018 01



## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

