



CONTROL®



Control® CTR(NS) RS16 Termostat/regulator 24V

Termostatserie med eller uten nattsenkning.

24V - termostat, ideell for vannbåren varme. Den har en innebygd teknologi, som direkte kan drive ventiler, shunter eller triac/tyristor. Sammen med Control® effektreléer, kan termostatene styre ovner og varmekabel.

CENTROL-termostater er ideelle ifm. varmestyringssystem. Har egne innganger for senking, frostsikring og komforttemperatur fra impulsbryter (Control-panel), SD-anlegg, GSM etc.

| EL. NR. | NAVN | |
|---------|--------------|-----------------------|
| 1418270 | CTR (RS16) | Uten nattsenkfunksjon |
| 1418271 | CTRNS (RS16) | Med nattsenkfunksjon |

| TEKNISK | | | |
|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Fysiske mål: | Tilpasset RS16 | Ant. par PT: | 1-3 |
| Spennning: | 24VAC | Strøm: | 20mA |
| Maks belastn.: | 400 mA AC | Temp. område: | 4 - 40 °C |

FAKTA

- ✓ Unik design.
- ✓ Display som viser faktisk temp. i det rommet føleren er plassert.
- ✓ Frostsikring med 5°C som standard.
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur/effekt.
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Kalibreringsmulighet.
- ✓ Indikasjon i display ved regulator-drift og ved bruk av ekstern føler.

PARAMETERMENY

- Meny > Trykk ▼ og AV/PÅ samtidig
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
 Valg > Trykk ▲ / ▼
 Reset > Trykk AV/PÅ, ▲ og ▼ samtidig

| MENY | FUNKSJON | VERDI |
|------|-------------------------|---------------|
| P1 | Frostsikring av/på | Av (0) På (1) |
| P2 | Frostsikring temperatur | 0 - 20 °C |
| P3 | Nullstill Nattsenk | Av (0) På (1) |
| P4 | Nattsenk ant timer | 1 - 23 timer |
| P5 | Nattsenk ant grader | 1 - 20 C° |
| P6 | Makstemperatur i gulv | 5-45 °C |
| P7 | Reguleringsperiode | 1 - 20 min |
| P8 | Maksbegrenser | Av (0) På (1) |
| P9 | Omvendt utgang | Av (0) På (1) |

TIPS

Våre 24V termostater finnes også i metall-utførelse.