





	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>30W</b>	125mm	140,5mm	55mm
<b>50W</b>	185mm	175mm	60mm
<b>75W</b>	300mm	454mm	58mm
<b>100W</b>	300mm	454mm	58mm
<b>150W</b>	300mm	454mm	58mm



30W/50W



75W/100W/150W

	<b>Vekt</b>	<b>Stk</b>
<b>30W</b>	0,50kgs	20stk 410x235x455mm
<b>50W</b>	1,10kgs	10stk 355x335x375mm
<b>75W</b>	4,40kgs	1stk 475x125x345mm
<b>100W</b>	4,60kgs	1stk 475x125x345mm
<b>150W</b>	4,80kgs	1stk 475x125x345mm

Meget anvendelig plassbelysning med høyt lysutbytte. Asymmetrisk utgave av Sola SMD har 2-lags AkzoNobel overflatebehandling og anbefales i bruk ved kysten og andre utsatte områder.

### Teknisk Info

Input	100-277V AC
PF	>0,9
Levetid	100 000h L80
SDCM	MacAdams <3

Art. nr.	El. nr.	Produktnavn	☆	Lysytelse	DIM	System eff.	Ra	Lys farge	IP	Farge
503006	<b>32 104 03</b>	Sola SMD	90x120°	3900 lm		30W	>80	4000K	65	Mørk grå
505006	<b>32 104 05</b>	Sola SMD	90x120°	6500 lm		50W	>80	4000K	65	Mørk grå
508016	<b>32 104 08</b>	Sola SMD	80x150°	11250 lm		75W	>80	4000K	65	Mørk grå
510006	<b>32 104 10</b>	Sola SMD	100°	15000 lm		100W	>80	4000K	65	Mørk grå
515006	<b>32 104 15</b>	Sola SMD	100°	22500lm		150W	>80	4000K	65	Mørk grå
515106	<b>32 105 15</b>	Sola SMD	80x150°	22500lm		150W	>80	4000K	65	Mørk grå
530006	<b>32 855 28</b>	Stolpefeste ø60mm								Mørk grå

Coastal Proof

Coastal Proof

