



CENTROL®



FAKTA

Control Cetime kan omfatte hele eller deler av et Control-anlegg og kobles opp imot "alt på"/"alt av" funksjonen på de produkter som skal være med.

Control® Cetime Automatisk overtidsstyring

Cetime, er markedets enkleste automatiske overtidsfunksjon.

Etter programmering, som skjer ved betjening av programmeringsknapp i 3 sekunder ved ønsket automatisk avslags-tidspunkt, vil urets 24 timers syklus sørge for automatisk avslag til samme tidspunkt hver dag.

Automatisk avslag kan forskyves med fra 1/2 – 8t, ved betjening av overtidsknapp på Control-paneler rundt om i anlegget.

Produktet kan når som helst omprogrammeres ved å gjenta programmeringsprosedyre på nytt tidspunkt. Cetime leveres med snepfeste din-35, for skinnemotering i skap.

Dioder som indikerer at produktet er i drift, overtid eller dagstilling – er standard.

| EL. NR. | NAVN |
|---------|-----------------------------|
| 1418205 | Cetime, Overtidsur, 1 kanal |

| TEKNISK | | | |
|----------------|---------|---------------|------|
| Fysiske mål: | 2-modul | Ant. par PT: | 7 |
| Spenning: | 24VAC | Strøm: | 30mA |
| Maks belastn.: | 100 mA | Ant. kanaler: | 4 |

KOMPLETT STYRINGSSYSTEM

Vurderer du et komplett lys- og varmestyringssystem? Da anbefaler vi deg en tur innom vårt nettsted www.ctmlyng.no



TIPS

Overtidsbrytere kan med fordel plasseres i enden på korridorer og i resepsjon/fellesarealer.

PRODUENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

CENTROL®