



Kan også leveres i sort eller sølv

MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Fastmontert komfyrvakt.
- ✓ Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.
- ✓ Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes (kan utvides).
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Rask og enkel montering og bruk.
- ✓ Ulike brakettløsninger for sensor finnes.
- ✓ Gnistfritt 16A relé i komfyrstikk.
- ✓ Tampersikring

Microsafe® Mkomfy 16, Fastmontert Komfyrvakt

Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.



Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktensensor (som monteres på vegg over komfy) og én komfyrstikk som platetoppen kobles til.

TIPS Finnes også i 25A-utgave, se eget produktark.

Komfyrvakten monteres på vegg eller hette over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



Komfyrstikken erstatter en tradisjonell stikkontakt. Komfyren kobles direkte til denne.



| EL. NR. | NAVN | KOBLING | FARGE |
|---------|------------|---------|-------|
| 6251650 | Mkomfy 16R | Trådløs | Hvit |
| 6251660 | Mkomfy 16C | Kabel | Hvit |

| TEKNISK KOMFYRSTIKK | | TEKNISK KOMFYRVAKT | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Spenning: | 230 VAC +10/-20% | Batteri: | 2 x AAA |
| Maks last: | 16A | Batteribytte: | 3 år |
| På-tid: | 2 timer (kan utvides) | RF: | 868.100 Mhz / +5 dBm |
| Dimensjoner: | 104x97x40mm | Dimensjoner: | 96x66x28mm |

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no