

## Sat forstærker, 47-2300MHz, 18-20dB 300401



Triax IF - linjeforstærkere

Ved brug af en TMS linjeforstærker kan du kompensere for kabel tabet i dit distributions system

### Tekniske Specifikationer

#### Bestillingsinformation

EAN Nummer 5702663004016

#### Egenskaber

Udgang - SAT 950-2150 MHz 1  
 Max. udgangsniveau 100 dBµV  
 Max. udgangsniveau SAT @ -35 dB IMD3 100 dBµV

#### Frekvensområde

Frekvensområde 47-2300 MHz

#### Forstærkning

Forstærkning 16...20 dB

#### Refleksionsdæmpning

Refleksionsdæmpning SAT udgange 10.0 dB

#### Elektriske data

Impedans 75 Ω

#### Connector

Antal trunkudgange 1  
 Indgang - SAT [950-2150 MHz] 1  
 Connector Type F-hun

#### Mekaniske data

Højde (mm) 82 mm  
 Dybde (mm) 25 mm  
 Bredde (mm) 27 mm  
 Vægt (kg) 0.06 kg  
 Bemærkninger 47-2300MHz 16-20dB gain Line Powered  
 Pakkerumfang 0,000 m3  
 Nettovægt 0,058 kg  
 Taravægt 0,066 kg  
 Totalvægt 0,124 kg  
 Pakkehøjde 0,020 m  
 Pakkebredde 0,030 m  
 Pakkedybde 0,090 m