

Telco interiørovn – TIU / TIUS / TU

| Type | Elnummer | Effekt | Høyde | Lengde | Dybde | Beskrivelse |
|------------|-----------|--------|--------|---------|-------|--|
| TIU 03 | 54 490 25 | 300 W | 150 mm | 403 mm | 86 mm | Normaltemperert ovn for fast installasjon |
| TIU 08 | 54 490 26 | 800 W | 150 mm | 682 mm | 86 mm | |
| TIU 12 | 54 490 27 | 1200 W | 150 mm | 893 mm | 86 mm | |
| TIU 16 | 54 490 28 | 1600 W | 150 mm | 1157 mm | 86 mm | |
| TIUS 03 | 54 490 30 | 300 W | 150 mm | 403 mm | 86 mm | Normaltemperert varmelist med ledning og jordet støpsel |
| TIUS 08 | 54 490 31 | 800 W | 150 mm | 682 mm | 86 mm | |
| TIUS 12 | 54 490 32 | 1200 W | 150 mm | 893 mm | 86 mm | |
| TIUS 16 | 54 490 33 | 1600 W | 150 mm | 1157 mm | 86 mm | |
| TU 03 | 54 490 35 | 300 W | 150 mm | 353 mm | 86 mm | Normaltemperert ovn for fast installasjon og ekstern styring |
| TU 08 | 54 490 36 | 800 W | 150 mm | 632 mm | 86 mm | |
| TU 12 | 54 490 37 | 1200 W | 150 mm | 843 mm | 86 mm | |
| TU 16 | 54 490 38 | 1600 W | 150 mm | 1107 mm | 86 mm | |
| Gulvfester | 54 490 45 | | | | | |

Interiør/-baderomsovn type TIU / TIUS / TU er velprøvde gjennomstrømningsovner med mekanisk termostat(TIU/TIUS) av god kvalitet. De har sprusikker utførelse og er godt egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.

Ovnene har høyere effekt pr. lengdeenhet enn de fleste andre ovner på markedet og passer derfor godt på bad og i andre rom med høyt varmebehov og liten plass.

Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmefordeling og lang levetid.

Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.



TIU /TIUS



TU

| Spesifikasjoner |
|--|
| Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter. Bimetall termostat(kun TIU/TIUS) og temperaturutløser |
| 230 V |
| Farge: perlehvitt |
| Sprutsikker, rustfri – kan monteres i våtrom |
| Tilkobling: Høyre side |
| Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester. |
| Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles separat |
| Maks. overflatetemperatur på fronten: 44°C |
| Nattsinking: TYPE TIU er forberedt for styring via styretråd (fast senking på 3,5°C) |

| Monteringsavstander | TIU / TIUS /TU |
|---|----------------|
| Minste monteringsavstand til sidevegg: | 2 cm |
| Minste monteringsavstand til gulv: | 5 cm |
| Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett: | 30 cm |