

Armaturl RS PRO LED P2 Flat



Armaturl RS PRO LED P2 er en del av Steinels familie P-serien, som består av prisgunstige sensor- og slavearmaturer. P-serien er ment for bruk i mange ulike lokaler innendørs, og den har også mulighet for grunnlys når den er koblet sammen med RS PRO LED P2 i sensor-utførelse. Armaturl P2 har i motsetning til øvrige armaturer i P-serien, ikke bevegelses- eller lyssensor, men er ment å kobles sammen i gruppe med sensorarmatur eller som stand-alone. Modell P2 finnes med fargetemperatur 3000K og 4000K.

Kapslingsklasse: IP54

Beskyttelsesklasse: II

Montering: Tak, vegg. Innendørs. Tre monteringshull c/c 170 mm. Avstandsstykker medfølger for tilkobling via utenpåliggende ledning.

Tilkobling: To innføringshull Ø 16 mm med strupenippel. Hurtigkoblingsklemme 3 x 2,5 mm² (L, N, bryterutgang).

Utførelse: Stamme og kuppel av akryl (PMMA) med gjengefeste. IK03.

Effekt: 14W systemeffekt. Effektfaktor 0,91.

Lyskilde: LED. Ljusflux 1653 lm (3000K), 1684 lm (4000K). Median levetid (EN 62717) er 100.000h L80 Ta 25 °C. Ra>80, MacAdams 3. Ved sammenkobling med sensorarmatur i P-serien kan armaturen lyse med grunnlys 10 % av fullt lysflux, a) konstant så lenge ingen bevegelse detekteres b) 10 alt. 30 minutter etter at etterlystiden har utløpt. c) Grunnlys av. Dimming med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

Omgivelsestemperatur: -10 °C - + 40 °C

Elektriske data: 230V, 50Hz.

Mål: Ø 322 x 68 mm

Øvrig: RS PRO LED P2 leveres også i versjon med sensor. RS PRO LED P2 kan kobles sammen i gruppe via kabeltrekking (se koblingskjema i bruksanvisningen), maks. 10 stk. P1-armaturer kan kobles sammen. Alle armaturer med sensor i gruppen fungerer da som master. Modell P2 og P3 leveres også i sensorversjon som nøddlysarmatur. Den har en ekstra LED-modul som gir lys (38 lm) ved spenningsbortfall.

Leverandør: Steinel

Varenummer

069766 - Armaturl RS PRO LED P2 Flat, 3000K (kun grunnlys ved sammenkobling med P-serien)

069759 - Armaturl RS PRO LED P2 Flat, 4000K (kun grunnlys ved sammenkobling med P-serien)

Tilbehør

E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond

□

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no