

Sensorarmatur Connect 5150 5-leder



Salgsstart august 2022 | Connect 5150 er en kapslet sensorarmatur med Bluetooth og mesh-teknologi fra Steinel, som gir mulighet for enkel, fleksibel og rask sammenkobling av flere armaturer. Armaturene kobles sammen med hverandre via Bluetooth mesh-teknologi, noe som innebærer at det ikke er noen begrensninger i antall armaturer som kobles sammen eller avstanden mellom første og siste armatur i gruppen. Driftssetting og innstilling av funksjoner gjøres enkelt via en gratis app for mobil eller nettbrett, med kommunikasjon direkte via Bluetooth. I appen kan man skape belysningsgrupper, stille inn svermfunksjon og grunnlys-scenarier, skumringsverdi, sensorens rekkevidde m.m. **Les mer og kom i gang med driftssetting av Connect 5100-serien.** Armaturen har skjult HF-sensor som tennes lyset ved den minste bevegelse fra personer, dører, viler osv. Leveres også i versjon med 3-ledet ok-ledning med hurtigkobling.

Formontert kabel med hann og hunn til modell E7216651 kan leveres i ulike lengder på bestilling. UV-beskyttet kabel av typen EXQ Easy 5G2,5 som er beregnet for fast plassering på stige, direkte i vegg eller under puss, eller i rør eller kanal. EXQ Easy kan legges både innendørs og utendørs, men ikke i bakken eller i vann. Formontert kabel veksler hver tredje fase, se koblingsbilde under fanen dokument.

Kapslingsklasse: IP66

Beskyttelsesklasse: II (trenger ikke jording).

Montering: Tak. Monteringshøyde for tak 2-4 meter. Montering med monteringsklemme som skrues i tak. Armaturen klikkes på plass. Armaturen egner seg ikke i miljøer der den kan utsettes for gjentatte og større vibrasjoner, da det kan medføre at armaturen tennes uønsket.

Tilkobling: Utstyrt med hurtigkobling av typen Stucchi. Hann og hunn medfølger. For rask og enkel montering kan man bestille kabler i ulike lengder.

Utførelse: Stamme og gavler i polykarbonat. Kuppel i linjert opal polykarbonat. Beskyttelsesgrad IK07.

Sensor: HF-sensor, overvåkingsområde Ø 1-12 m. Overvåkingsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Etterlystid justerbare 5 sek-60 min. Skumringsrelé justerbart 2-2000 lux (frakoblet).

Effekt: 42W systemeffekt. Effektfaktor 0,93.

Ljuskälla: LED. Lysflux 5940 lm, fargetemperatur 4000K. Median levetid (EN 62717) er 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grunnlys og maks.lys kan stilles inn (dimmes) 10-100 % av fullt lys. Etterlystid for grunnlys 1-60 min eller konstant på, men også avhengig av omgivende dagslys. Dimming med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

Elektriske data: 220-240V, 50Hz.

Omgivningstemperatur: -20°C till + 40°C

Mått (L x B x H): 1600 x 87 x 58 mm

Övrigt: Sensorarmatur Connect 5150 er utstyrt med svermfunksjon, som innebærer at lyset følger med i samme retning som en person/bil beveger seg. Alle innstillinger av sensorens funksjoner må gjøres i gratis-appen «Steinel Connect» for mobil/nettbrett, som f.eks. innstilling av sensorens rekkevidde, sensorens følsomhet, nivå for grunnlys og maks.lys, etterlystid og skumringsnivå. Kommunikasjonen fra mobilen skjer via en passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling. Utførte innstillinger sendes samtidig videre til alle armaturer i samme gruppe. **Les mer og kom i gang med driftssetting av Connect 5100-serien.**

Formontert kabel med hann og hunn till modell E7216664 kan leveres i ulike lengder på bestilling. Kabelen er av typen EXQ Easy 5G2,5 og er beregnet for fast plassering på stige, direkte i vegg eller under puss, i rør eller kanal. Den kan legges både innendørs og utendørs, men ikke i bakken eller i vann. Kabelen er UV-beskyttet.

Leverandør: Steinel

Varenummer

079338 - Sensorarmatur Connect 5150 5-ledet ok-ledning med hurtigkobling

Tilbehør

- Beskyttelsesbøyle armatur