

## To nye moment skrutrekker kompletterer vårt utvalg

### av MicroClick presisjonsverktøy.


#### MicroClick moment skrutrekker MC 5 For momenter fra 1 til 5 Nm.



Automatisk hurtigutløsning ved stramming av skruene: Klikksignal indikerer at det valgte dreiemoment er nådd. Forinnstilling av dreiemomentet ved å innstille den rillede ringen på enden av håndtaket, samt fiksere posisjonen ved å skyve den på plass. Lett leselig skala med vindu.

Ekstra mikroskala for finjustering: 1 rotasjon = 1 Nm. Skala ring med 0.10 Nm inndeling. Med 1/4" firkant (6,3 mm) for pipefeste samt fjærbelastet holder for å holde 1/4" (6,3 mm) standard biter på plass. Nøyaktighet + / - 6%. Total lengde 165 mm.


NO 23 347



#### Merk:

Ett godt formet ergonomisk skrutrekker håndtak gjør det mulig å betjene momenter fra 6 til 8Nm manuelt. For større momenter har **MC 10** en 1/4" firkantet feste på enden av håndtaket hvor det kan settes inn et T-håndtak eller skralle.

Alle deler er gjenstand for enkelvis kalibrering og sluttkontroll. Produkt identifikasjon ved permanent laser-gravert serienummer.




Selvlåsende fjærbelastet adapter for 1/4" standard bits er inkludert.

#### MicroClick dreiemoment skrutrekker MC 10 For 2 til 10 Nm.

Finjustering: 1 rotasjon = 2 Nm. Skalert ring med 0,2 Nm innstillingstrinn. På baksiden er det 1/4" feste for T-håndtak (inkludert i leveransen). Ellers identisk med MC 5 som beskrevet til venstre.

NO 23 348



#### MicroClick momentnøkkel MC 15 For momenter fra 3 til 15Nm.

Automatisk hurtigutløser ved tiltrekking skruer: Tydelige hørbart og følbart klikk signal når det valgte dreiemomentet er nådd. Forhåndsinnstilling av dreiemoment ved å rotere den rillede ringen på håndtaket (låsbar). Skala med lett synlig ekstra mikroskala i vinduet. Skala ring med 0.4Nm innstillings trinn og 1/4" firkant (6,3 mm) med adapter for bruk av 1/4" standard bits. Vender for høyre- og venstretotasjon. Nøyaktighet +/- 4%. Total lengde 195 mm.

NO 23 345



Med 1/4"-firkantfeste og omstillbar til høyre og venstre løp.

Lett leselig analog skjerm med ekstra mikro-skala for finjustering.

2 ÅRS  
GARANTI

For profesjonelt bruk!



#### MicroClick dreiemoment skrutrekker MC 2 For momenter fra 0,4 til 2Nm.

Automatisk hurtigutløser ved tiltrekking skruer: Tydelige hørbart og følbart klikk signal når det valgte dreiemoment er nådd. Forhåndsinnstilling av dreiemoment ved å rotere den rillede ringen på håndtaket (låsbar). Synlig skala i vinduet. 50 mm langt slankt skaft med magnetisk holder for 1/4" (6,3 mm) standard bits. Inkluderer adapter med 1/4" mannlig sekskant nøkkel til 1/4"mannlig firkant for piper. Nøyaktighet +/- 6%. Total lengde 170 mm. Vekt 135 g.

NO 23 343



De avbildede dreiemoment skrutrekker og momentnøklene er presisjonsverktøy. De leveres i en praktisk oppbevaringsboks for god beskyttelse.