



METRIC
INDUSTRIAL

Oppheng for ADSS kabel



Robust spiral endefeste som gir ett sikkert oppheng av ADSS kabler. Endefeste benyttes i enden av en kabel og i avgreningspunkter. I tillegg benyttes endefeste der hvor kabelvinkelen ut fra en stolpe er $\geq 16^\circ$. Utformingen sørger for at kablen ikke utsettes for unødig stress å sørger for å sikre normal levetid på kabel systemet. Kausen beskytter løkken i enden av spiralen mot slitasje.



Spiral og kause er i galvanisert stål og er konstruert for spennlengder opp til 70 mtr.

Bestillingsinformasjon:

Elnr	MI art.nr	Til kabel-dia. (mm)	Anbefalt kabel	Spiral Lengde (mm)	Farge kode
	GX07-EFS06010650	6,01-6,50	G2-G12	650	Grønn
	GX07-EFS10101110	10,1-11,1	G24-G48	800	Orange
	GX07-EFS12301330	12,3-13,3	G96	900	Grønn
	GX07-EFS15601660	15,6-16,6	G144	1050	Fiolett
	GX07-EFS16701770	16,7,17,7	G192	1100	Sort
	GX07-EFS18901990	18,9-19,9	G288	1200	Orange

Robust mellomfeste som leveres i to varianter, kun mellomfeste, eller mellomfeste og spiral. Benyttes der hvor kablen ikke skal avspennes og hvor kabelvinkelen ut fra stolpe er mindre enn 16°



Mellomfestet er i korrosjonsbestandig støpt aluminium med en muffe i UV bestandig sort gummi. Spiralen er i galvanisert stål.

Bestillingsinformasjon mellomfeste uten spiral

Elnr	MI art.nr	Til kabel-dia. (mm)	Anbefalt kabel	Spiral Lengde (mm)	Farge kode
	GX07-MF06010650	6,01-6,50	G2-G12	650	Grønn
	GX07-MF10101110	9,00-11,1	G24-G48	800	Orange
	GX07-MF12301330	11,2-13,3	G96	900	Grønn
	GX07-MF16701770	15,6-17,7	G144	1050	Fiolett
	GX07-MF16701770	15,6,17,7	G192	1100	Sort
	GX07-MF18901990	17,8-19,9	G288	1200	Orange

Bestillingsinformasjon mellomfeste med spiral

Elnr	MI art.nr	Til kabel-dia. (mm)	Anbefalt kabel	Spiral Lengde (mm)	Farge kode
	GX07-MFS06010650	6,01-6,50	G2-G12	650	Grønn
	GX07-MFS10101110	10,1-11,1	G24-G48	800	Orange
	GX07-MFS12301330	12,3-13,3	G96	900	Grønn
	GX07-MFS15601660	15,6-16,6	G144	1050	Fiolett
	GX07-MFS16701770	16,7,17,7	G192	1100	Sort
	GX07-MFS18901990	18,9-19,9	G288	1200	Orange