Produktdatablad

ØPVC-JZ 10G0,50 mm² Nummermerket
El.nr. 1002042

Diameter (mm)	8,6
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	127



ØPVC-JZ er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styre-skap og pulter samt ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.

Oppbygning:	Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,5 mm²
Antall ledere:	10 ledere
Jordleder:	Ja
Testspenning:	3000V
Driftsspenning Uo/U:	300/500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0301