FDV

## ØPVC-JZ 34G0,75 mm² Nummermerket
## El.nr. 1002078

| | |
|---|---|
| Diameter (mm) | 15,9 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g) | 498 |



ØPVC-JZ er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styre-skap og pulter samt ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.

| | |
|---|---|
| Oppbygning: | Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC |
| Dimensjon: | 0,75 mm² |
| Antall ledere: | 34 ledere |
| Jordleder: | Ja |
| Testspenning: | 3000V |
| Driftsspenning Uo/U: | 300/500V |
| Temperaturområde: | Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C |
| PVC karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228, Klasse 5 |
| Norm: | DIN VDE 0245 0250 og 0292 |