FDV

## 2XSLCHK-JB 3+ 3x185+3x35 mm²
## El.nr. 1003243

| | |
|---|---|
| Diameter (mm) | 59,5 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g) | 7189 |



Kabelen er spesielt beregnet brukt for frekvensomformere og motorer i industrielle miljøer, der EMC-skjerming er viktig. Kabelen er godkjent for høyere spenningsnivå og er dobbelt skjermet med EMC-spesialfolie og flettet kobberskjerm, både for innendørs og utendørs bruk.

| | |
|---|---|
| Oppbygning: | Sort ytterkappe, fargekodet leder etter VDE 0293, spesialfolieskjerm og flettet kobberskjerm |
| Isolasjon indre/ytre: | XLPE(Polyetylen)/Halogenfritt materiale |
| Dimensjon: | 1,5 til 240 mm² |
| Antall ledere: | 2XSLCHK-JB: 4 ledere |
| 2XSLCHK-JB 3+: | 3 ledere + 3 symmetriske jordledere |
| Jordleder: | Ja |
| Testspenning: | 2500V |
| Spenning: | Uo/U 0,6/1KV |
| Temperatur område: | Fritt forlagt -5 °C til 80 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C. |
| Karakteristikk: | Flammetest : EN 60332-1, EN 60332-3, flammehemmende og selvslukkende |
| Leder konstruksjon: | EN 60228 Klasse 5 |
| Godkjenninger: | VDE 0207/0250/0295 UV resistent |
| Halogenfri: | Ja |