

Produktdatablad

For

1005770

Fiberkabel Multi Mode, LC-LC, 20m

EAN nr: 7090026451415

Produktgruppe: Multi Mode

Bilde



Finnes i følgende lengder:

10 057 70 - 20m
10 057 71 - 30m
10 057 72 - 40m
10 057 73 - 50m
10 057 74 - 70m
10 057 75 - 90m
10 057 76 - 110m
10 057 77- 130m
10 057 78 - 165m
10 057 79 - 200m



Nærmere beskrivelse:

- Ferdigterminert Multi Mode 50/125, OM3 fiberkabel med 12xLC kontakter i hver ende.
- Kabel har «Bend Insensitive» glass med 20mm bøy radius
- Kappen er sort LSZH som tåler både sol og vann. Kan legges direkte i sandgrøft og i trekkerør i bakken. Tilsvare AXAI, altså inne/utekabel.
- Ytre diameter på kabelen er 6mm
- Kan trekkes gjennom hull på min 16mm.
- Kablene kommer i esker. Inni esken er det kveil for lengder opp til 40m og trommel for lengre.
- Alle kablene kommer med testrapport og kvalitetssertifikat (for DFV dokumentasjon).
- Testet ihht IEC 61300-3-34 og IEC61300-3-6. Poleringskvalitet Grade A
- Kabelen skal installeres krysset, hvor fiber 1 skal fra pos 1 i panel A til pos 2 i panel B, fiber 2 skal fra pos 2 i panel A til pos 1 i panel B osv.
- Hver kabel leveres med individuelt kvalitets sertifikat med dempningsmåling for alle fiber